Simply Better Connections

VE022

Mini ekstender VGA/Audio Cat 5 (1280x1024@150m)



Przedłużacz Mini Cat 5 A/V VE022 umożliwia oddalenie wyświetlacza od źródła sygnału wideo/audio na maks. 150 m za pomocą przewodu Cat 5e. Stanowi dobry sposób na zastąpienie drogich i ciężkich przewodów VGA. Obsługuje podłączanie na gorąco — można szybko dodać lub usunąć nadajnik/odbiornik VE022 podłączony do urządzenia źródłowego lub wyświetlacza bez konieczności wyłączania tych urządzeń.
Przedłużacz VE022 Mini Cat 5 A/V jest urządzeniem kompaktowym, wygodnym i ekonomicznym. Doskonale uzupełnia instalację audio-wideo.

Funkcje

- Przedłużenie sygnału audio-wideo za pomocą przewodu Cat 5e na odległość do 150 m
- Obsługa obrazu o wysokiej rozdzielczości — do 1920 x 1200 przy 60Hz (30 m); 1600 x 1200 przy 60 Hz (100 m); 1280 x 1024 przy 60 Hz (150 m)
- Ręczne sterowanie wzmocnieniem — sygnał jest automatycznie kompensowany z uwzględnieniem odległości
- Obsługa audio (mono)
- Wygodne złącze dokowania do mocowania urządzenia VE022 na urządzeniu
- Eliminacja nieporęcznych przewodów VGA
- Łatwa instalacja

Specyfikacje

Function	VE022R	VE022T
Wejście wideo		
Interfejsy	Nie dotyczy	1 x HDB-15 Męskie (czarny)
Impedancja	Nie dotyczy	75 Ω
Wyjście wideo		
Interfejsy	1 x HDB-15 Żeńskie (niebieski)	Nie dotyczy
Impedancja	75 Ω	Nie dotyczy
Wideo		
Maks. szerokość pasma	300 mHz	300 mHz
Maks. rozdzielczość / odległość	Do 1920 x 1200 przy 30 m; 1280 x 1024 przy 150 m	Do 1920 x 1200 przy 30 m; 1280 x 1024 przy 150 m
Audio		
Wejście	Nie dotyczy	1 x gniazdo Mini Stereo Żeńskie (Zielony)
Wyjście	1 x gniazdo Mini Stereo Żeńskie (Zielony)	Nie dotyczy
Złącza		
Zasilanie	1 x gniazdo DC	1 x gniazdo DC
Pobór mocy	DC5V:0.95W:4BTU	DC5V:0.62W:3BTU
Środowiskowe		
Temperatura robocza	0 - 50°C	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne		
Obudowa	Metal	Metal
Masa	0.05 kg (0.11 lb)	0.05 kg (0.11 lb)
Wymiary(D x S x W)	6.42 x 3.53 x 2.06 cm (2.53 x 1.39 x 0.81 in.)	7.35 x 3.53 x 2.06 cm (2.89 x 1.39 x 0.81 in.)
Partia w opakowaniu	20 szt.	20 szt.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.	

Diagram



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.