

## VE510

Synchronizator sygnału wideo



Synchronizator wideo VE510 jest przeznaczony do kompensacji opóźnień sygnału wideo przy przesyłaniu na duże odległości. Funkcja synchronizacji linii VE510 koryguje błędy faz koloru i synchronizacji występujące podczas transmisji na dalsze odległości. Umożliwia również ręczne dostrajanie parametrów RGB sygnału, zapisywanie ustawień oraz wywoływanie ich za pomocą przycisku pamięci.

### Funkcje

- Możliwość łączenia urządzeń wideo VGA z wyświetlaczami VGA z jednoczesnym polepszeniem jakości sygnału przy transmisji na większe odległości
- Kompensacja opóźnień i synchronizacja
- Możliwość ręcznej synchronizacji opóźnień sygnałów RGB za pomocą przycisków
- Wyrównywanie zniekształceń skośnych
- Przyciski pamięci — zapisywanie i przywoływanie ustawień użytkownika
- Wyświetlacz LED do monitorowania statusu
- Łatwa instalacja
- Podłączanie na gorąco
- Kompaktowa konstrukcja — możliwość montowania na szynach Din i na ścianie
- Zgodność z przedłużaczami KVM, przedłużaczami wideo oraz przełącznikami KVM firmy Aten

Uwaga: Obraz w korekcji koloru:

[640 x 480](#) [800 x 600](#) [1024 x 768](#) [1280 x 1024](#)

## Specyfikacje

|                            |                                                                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wejście wideo              |                                                                                                                                                          |
| Interfejsy                 | 1 x HDB-15 męskie (niebieskie)                                                                                                                           |
| Impedancja                 | 75 $\Omega$                                                                                                                                              |
| Maks. odległość            | 1,8 m                                                                                                                                                    |
| Wyjście wideo              |                                                                                                                                                          |
| Interfejsy                 | 1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie)                                                                                                                          |
| Impedancja                 | 75 $\Omega$                                                                                                                                              |
| Maks. odległość            | 30 m                                                                                                                                                     |
| Wideo                      |                                                                                                                                                          |
| Maks. szerokość pasma      | 300 MHz                                                                                                                                                  |
| Złącza                     |                                                                                                                                                          |
| Zasilanie                  | 1 x gniazdo DC (czarne)                                                                                                                                  |
| Pobór mocy                 | DC5V:1.1W:5BTU                                                                                                                                           |
| Środowiskowe               |                                                                                                                                                          |
| Temperatura robocza        | 0-50°C                                                                                                                                                   |
| Temperatura przechowywania | -20 - 60°C                                                                                                                                               |
| Wilgotność                 | 0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji                                                                                                               |
| Właściwości fizyczne       |                                                                                                                                                          |
| Obudowa                    | Metal                                                                                                                                                    |
| Masa                       | 0.21 kg ( 0.46 lb )                                                                                                                                      |
| Wymiary(D x S x W)         | 11.02 x 7.93 x 2.54 cm<br>(4.34 x 3.12 x 1 in.)                                                                                                          |
| Partia w opakowaniu        | 5 szt.                                                                                                                                                   |
| Uwaga                      | Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość. |

**Diagram****ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.