

VE800

Przedłużacz HDMI



Przedłużacz HDMI VE800 umożliwia oddalenie wyświetlacza HDMI nawet na 60 m od urządzenia nadającego sygnał HDMI. Sygnał jest przesyłany na odległość za pomocą przewodów Cat 5e lub Cat 6. Urządzenie jest wyposażone w złącza HDMI (high definition multimedia interface), a po zastosowaniu przejściówki HDMI-na-DVI może obsługiwać urządzenia DVI (digital visual interface), zapewniając większą elastyczność w złożonych instalacjach kina domowego.



Funkcje

- Możliwość większego oddalenia wyświetlacza HDMI od źródła sygnału HDMI
- Zastąpienie przewodu HDMI przewodem Cat 5e / 6, co zwiększa odległość transmisji do 40 m w standardzie 1080p lub 60 m w standardzie 1080i (HDTV)
- Pełna zgodność z normą HDMI 1.3b
- Obsługa Dolby True HD oraz DTS HD Master Audio
- Kompatybilność z normą HDCP
- Obsługa 12-bitowej głębi kolorów w formatach HDMI
- Obraz wysokiej jakości — do 1920 x 1200, do 1080p
- Zgodność z normą DDC
- Przycisk 8-segmentowej korekcji
- Szybkość sygnalizacji: od 250 Mb/s do 2,25 Gb/s (na potrzeby wyświetlania obrazu 1080p)
- Zgodność z przełącznikami i rozgałęźnikami HDMI firmy Aten

Specyfikacje

Function	VE800L	VE800R
Połączenia urządzenia	1	Nie dotyczy
Złącza		
Ekran	Nie dotyczy	1 x HDMI typ A żeńskie (czarne)
Urządzenie	1 x HDMI typ A żeńskie (czarne)	Nie dotyczy
Jednostka do jednostki	2 x RJ-45 Żeńskie	2 x RJ-45 Żeńskie
Gniazdo zasilania	1 x gniazdo DC	1 x gniazdo DC
Diody LED		
Zasilanie	1 (pomarańczowe)	1 (pomarańczowe)
Online	Nie dotyczy	1 (zielony)
Rozdzielczość wideo	Rozdzielczości HDTV: 480p, 720p, 1080i, 1080p (1920 x 1080); Rozdzielczości PC: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA (1920 x 1200)	Rozdzielczości HDTV: 480p, 720p, 1080i, 1080p (1920 x 1080); Rozdzielczości PC: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA (1920 x 1200)
Pobór mocy	DC5V:1.22WBTU	DC5V:0.95WBTU
Środowiskowe		
Temperatura robocza	0–50°C	0–50°C
Temperatura przechowywania	-20–60°C	-20–60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne		
Obudowa	Metal	Metal
Masa	0.16 kg (0.35 lb)	0.16 kg (0.35 lb)
Wymiary(D x S x W)	9.00 x 5.50 x 2.40 cm (3.54 x 2.17 x 0.94 in.)	9.00 x 5.74 x 2.40 cm (3.54 x 2.26 x 0.94 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.	

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.