

VE801R

Odbiornik ekstendera HDMI HDBaseT-Lite (HDBaseT klasa B)



Odbiornik VE801R HDMI HDBaseT-Lite pozwala na połączenie nadajników* HDBaseT w celu transmisji sygnału na odległość do 70 m od źródła za pomocą jednego kabla Cat 5e/6/6a. Obsługuje funkcje HDMI, które obejmują 3D, Deep Color i rozdzielczość 4K, oraz dźwięk Dolby Digital 5.1, DTS HD, a także jest zgodny z HDCP. Uniwersalny projekt VE801R oferuje łatwą metodę mocowania urządzenia w dowolnym miejscu. Panel boczny zawiera antypoślizgowe rowki, które pomagają zapobiec przypadkowemu upuszczeniu podczas montażu urządzenia. Rowki sprawiają również, że kontrolki LED stanu są lepiej widoczne. Urządzenie VE801R jest idealne do cyfrowych centrów rozrywki lub wszelkich instalacji wymagających przesyłania obrazu wideo HDMI na duże odległości.

* Kompatybilne nadajniki HDBaseT: [VE801T](#)



Funkcje

- Łączność HDBaseT – pozwala na transmisję sygnału z połączenia HDMI na duże odległości za pomocą kabla Cat 5e/6/6a
- Funkcje przeciwzakłóceń HDBaseT – chronią przed zakłóceniami sygnału w czasie transmisji obrazu wideo wysokiej jakości z użyciem technologii HDBaseT
- [EDID Expert](#) – konfiguruje optymalne ustawienia EDID w celu zapewnienia płynnego uruchamiania, obrazu wysokiej jakości i używa najlepszej rozdzielczości dla różnych ekranów
- Możliwość montażu w szafie

Specyfikacje

Wyjście wideo	
Interfejsy	1 x gniazdo HDMI typ A (czarne)
Impedancja	100Ω
Wideo	
Maks. szybkość transmisji danych	10,2 Gbps (3,4 Gbps na linię)
Maks. zegara pikseli	340 MHz
Zgodność	HDMI (3D, Deep Color, 4K) Zgodność z HDCP 2.2 Consumer Electronics Control (CEC)
Maks. rozdzielczość / odległość	Do 4K przy 35 m (Cat 5e/6)/40 m (Cat 6a); 1080p przy 60 m (Cat 5e/6)/70 m (Cat 6a) *Obsługa 4K: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 przy 60 Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 przy 30 Hz (4:4:4)
Audio	
Wyjście	1 x gniazdo HDMI typ A (czarne)
Złącza	
Zasilanie	1 x gniazdo DC (czarny) z blokadą
Pobór mocy	DC5V:4.24W:20BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.25 kg (0.55 lb)
Wymiary(D x S x W)	9.86 x 8.70 x 3.00 cm (3.88 x 3.43 x 1.18 in.)
Wymiary (D x S x W) z mocowaniem	9.86 x 8.70 x 3.00 cm (3.88 x 3.43 x 1.18 in.)
Wymiary (D x S x W) bez mocowania	9.42 x 6.60 x 2.90 cm (3.71 x 2.6 x 1.14 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram

