

UEH4002

4-portowy ekstender USB 2.0 Cat 5 (do 100 m)



W urządzeniu UEH4002 zastosowano opatentowaną technologię ExtremeUSB®, która umożliwia przedłużenie połączenia USB ponad standardowy limit dla tego typu łącza wynoszący 5 m. Produkt ten umożliwia podłączenie maks. 14 urządzeń USB do modułu zdalnego oddalonego od komputera do 100m.

UEH4002 zapewnia trwałe połączenie wysokiej jakości, w pełni wykorzystujące możliwości standardu USB 2.0 i zapewniające niezawodną transmisję danych. Dzięki rozwiązaniu UEH4002 przedłużacz USB nie stanowi już wąskiego gardła w systemie.



Funkcje

- Zwiększenie odległości transmisji USB do 100 m
- Obsługa wszystkich urządzeń USB 2.0 do 480 Mbps
- ExtremeUSB® - obsługa zrozumiałych sygnałów USB 2.0 i prawdziwego plug-and-play (nie jest potrzebne oprogramowanie lub sterowniki)
- Pełna zgodność z parametrami elektrycznymi i czasowymi normy USB
- Wskaźniki LED informujące o tym, który komputer steruje urządzeniem
- Działa ze wszystkimi głównymi systemami operacyjnymi: Windows®, OS X®, i Linux®

Specyfikacje

Function	UEH4002L	UEH4002R
Złącza		
Port USB	1 x USB typ B żeńskie (białe)	1 x RJ-45 Żeńskie
Downstream	1 x RJ-45 Żeńskie	4 x USB typ A żeńskie (białe)
Zasilanie	1 x gniazdo DC	1 x gniazdo DC
Specyfikacja USB	2.0 / 1.1 — szybkości High, Full, Low	2.0 / 1.1 — szybkości High, Full, Low
Obsługa urządzeń USB	Nie dotyczy	4 urządzenia USB
Maksymalna liczba obsługiwanych urządzeń USB	Nie dotyczy	Bezpośrednio: 4 urządzenia Kaskadowo: 3 koncentratory, 11 urządzeń
Pobór mocy	5 V DC; 2,5 W	5 V DC; 2,5 W
Środowiskowe		
Temperatura robocza	0–50 °C	0–50 °C
Temperatura przechowywania	-20–70 °C	-20–70 °C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne		
Obudowa	Metal	Metal
Masa	0.36 kg (0.79 lb)	0.36 kg (0.79 lb)
Wymiary(D x S x W)	10.00 x 7.60 x 2.60 cm (3.94 x 2.99 x 1.02 in.)	10.00 x 7.60 x 2.60 cm (3.94 x 2.99 x 1.02 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.	

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.