Simply Better Connections

UC3238

Konwerter USB-C - HDMI 4K (2.7m)



Simply Better Connections



Podłączenie USB-C, Plug and Play

Nie są wymagane żadne sterowniki ani adaptery.
UC3238 to doskonałe rozwiązanie dla laptopa lub smartfona ze złączem USB-C.


esc
ATEN



Wideo Ultra High-Definition 4K

Obsługuje rozdzielczości do 4K@60Hz (3840 x 2160 @ 60 Hz). Umożliwia przesyłanie obrazu i dźwięku o wysokiej rozdzielczości z komputera do telewizora HDTV w celu strumieniowego przesyłania wideo lub grania.

Łączność na odległość 2,7 m

Umożliwia łączność na odległość do 2,7 m, zapewniając maksymalną przewodność i poprawiając transmisję sygnału.


ATEN



Obsługa wielu platform

Przesyłanie obrazu i dźwięku z telefonu lub laptopa, w tym MacBooka, do dowolnego telewizora/monitora/projektora wyposażonego w złącze HDMI.

Funkcje

UC3238 to bezproblemowe, jednoprzewodowe rozwiązanie do podłączenia laptopa z USB-C do wyświetlacza z wejściem HDMI, pozwalające na utrzymanie porządku i uniknięcie dodatkowych adapterów czy przedłużaczy.

Obsługuje HDMI 2.0 o rozdzielczości 4K (3840 x 2160 @ 60 Hz). Użytkownicy mogą przesyłać obraz i dźwięk w wysokiej rozdzielczości z komputera do telewizora HDTV w celu transmisji strumieniowej wideo lub gier. Ponadto można podłączyć i skonfigurować monitor do wyświetlania obrazu w trybie duplikowanego ekranu lub rozszerzonego pulpitu.

Co więcej, UC3238 nie wymaga zewnętrznych sterowników ani dodatkowego zasilania. Współpracuje z komputerami z portem USB-C i smartfonami z trybem DP Alt, kompatybilnymi z systemami operacyjnymi Android, Mac OS X i Windows. Ponadto jest wygodny w przenoszeniu i użyciu..

Posiada w pełni odwracalny interfejs USB-C z możliwością podłączenia na odległość 2,7 metra, bez straty jakości sygnału.


- Podłącz jednym kablem laptopa lub smartfona obsługującego USB-C, który korzysta z funkcji "DP Alt Mode", do wyświetlacza zgodnego ze standardem HDMI*
- Obsługa rozdzielczości do 4K@60Hz (3840 x 2160 @ 60 Hz)
- Łączność na odległość do 2.7 metra
- Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych adapterów i przedłużaczy HDMI
- Plug and play – bez sterowników i zasilaczy
- Działa ze wszystkimi kluczowymi systemami operacyjnymi: Windows®, OS X® i Android**
- Kompatybilny z Thunderbolt 3 (USB-C)

* Od 7 generacji procesorów Intel Core Processor (Kaby Lake). Aby wyjście wideo z pomocą portu USB-C działało, niezbędna jest obsługa trybu DisplayPort Alternate (DP Alt).
** Obsługuje tylko tryb lustrzany (mirror) systemu Android.

Specyfikacje

Połączenia komputera	1
Złącza	
Port USB	1 x wtyk USB-C
Wyjście wideo	1 x wtyk HDMI typ-A
Wideo	
Maks. zegara pikseli	594 MHz
Maks. rozdzielczość	3840 x 2160 @ 60 Hz
Zgodność	USB 3.1 Typ-C z trybem DP Alt (kompatybilny Thunderbolt™ 3) Urządzenia USB klasy Billboard HDCP 2.2 HDMI 2.0
Audio	
Wyjście	1 x wtyk HDMI typ A
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 40 ºC
Temperatura przechowywania	-20 – 60 ºC
Wilgotność	0 - 80% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.09 kg (0.2 lb)
Wymiary(D x S x W)	6.40 x 2.10 x 1.10 cm (2.52 x 0.83 x 0.43 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.