
US421A

4-portowy przełącznik urządzeń peryferyjnych USB 2.0



4-portowy przełącznik urządzeń peryferyjnych USB 2.0 US421A umożliwia 4 komputerom korzystanie z jednego urządzenia peryferyjnego USB (np. drukarki, skanera, urządzenia pamięci masowej itp.) na zasadzie „jeden komputer po drugim”.

Komputer sterujący urządzeniem można wybrać ręcznie za pomocą przycisków na przełączniku lub za pomocą programu konfiguracyjnego; ewentualnie wybór można powierzyć funkcji automatycznej.

Urządzenie US421A jest zgodne z systemami Windows i Mac, obsługuje drukarki wielofunkcyjne i sprawnie obsługuje najnowsze urządzenia peryferyjne USB 2.0 w multimedialnym środowisku biurowym.

Funkcje

- Możliwość udostępnienia jednego urządzenia peryferyjnego USB czterem komputerom
- Prosty wybór portów za pomocą przycisków, programu konfiguracyjnego lub funkcji automatycznego przełączania (Auto Switch)
- Funkcja Auto Switch — nie jest wymagany serwer druku
- Zgodność z normą USB 2.0
- Obsługa szybkości transmisji do 480 Mb/s
- Obsługa platform Windows i Mac
- Wskaźniki LED informujące o tym, który komputer steruje urządzeniem
- Ochrona przed przepięciami
- Zasilanie z magistrali
- Podłączanie na gorąco
- Dźwiękowe sygnalizowanie przełączania między komputerami
- Obsługa drukarek wielofunkcyjnych

Specyfikacje

Połączenia konsoli	4
Wybór portu	Przyciski chwilowe, oprogramowanie, przełączanie automatyczne
Złącza	
Komputer	4 x USB typ B
Urządzenie	1 x USB typ A
Diody LED	
Urządzenia	1 (pomarańczowa)
Wybór	4 (zielona)
Przełączniki	4 x przycisk chwilowy
Zasilanie	Zasilanie z magistrali USB
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-40°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.10 kg (0.22 lb)
Wymiary(D x S x W)	10.40 x 7.96 x 2.20 cm (4.09 x 3.13 x 0.87 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram

