Simply Better Connections

UH3231

Mini stacja dokująca USB-C Dual-View



Urządzenie ATEN UH3231 to mini stacja dokująca USB-C Dual-View, która przekształca urządzenie USB-C w stację roboczą z dwoma monitorami. Jest zgodna z najnowszą specyfikacją USB 3.1 typu C i obsługuje szereg konwerterów wideo, które pozwalają przekształcić wyjścia HDMI, DVI lub VGA do użycia w trybie dwóch monitorów. Urządzenie UH3231 może przekierować sygnał wideo z urządzenia źródłowego do dwóch monitorów DisplayPort, dzieląc transmisję wideo do celów wyświetlania na dwóch monitorach za pośrednictwem pojedynczego kabla, zachowując wysokiej jakości obraz o rozdzielczości do 1080p.

Mini stacja dokująca UH3231 USB-C Dual-View używa połączeń USB-C do uzyskania niezawodnych transferów danych o dużej szybkości pomiędzy laptopem lub komputerem, umożliwiając podłączenie do 128 dodatkowych urządzeń peryferyjnych, w tym urządzeń Dual DP i USB 3.0. Niewielka i lekka konstrukcja urządzenia UH3231 sprawia, że jest to idealne urządzenie pozwalające maksymalizację obszaru roboczego oraz korzystanie z niego w podróży służbowej.




Funkcje

- Zgodność z USB 3.1 Gen1
- Umożliwia podłączenie komputera do dwóch monitorów DisplayPort z wyjściem Dual-View
- Obsługuje rozdzielczości 4K (UHD) za pośrednictwem pojedynczego wyjścia monitora
- Obsługuje jednoczesne wyświetlanie obrazu wideo na dwóch monitorach w rozdzielczości do 1920 x 1080*
- Port USB 3.1 Gen1 z prędkością przesyłu danych do 5 Gb/s
- Obsługuje szereg konwerterów wideo za pośrednictwem standardu Dual-Mode DisplayPort
- Technologia plug-and-Play – nie są wymagane żadne sterowniki ani zasilacze zewnętrzne
  * Komputery Mac obsługują wyłącznie pojedyncze wyjście.

Specyfikacje

Połączenia komputera	1
Złącza	
Komputer	1 x gniazdo USB-C (czarne)
Urządzenie	1 x gniazdo USB3.1 Gen1 typ A (niebieskie)
Wyjście wideo	2 x gniazdo DisplayPort (czarne)
Diody LED	
Zasilanie	1 (niebieska/pomarańczowa)
Rozdzielczość wideo	Tryb Single View: DisplayPort - 3840*2160 przy 30* Tryb Dual View: HDMI - 1920*1200 przy 60** *Model UH3231 obsługuje standard DP++ umożliwiając korzystanie z aktywnej/pasywnej przejściówki wideo do przekształcania sygnałów DP na DVI/HDMI.
Pobór mocy	DC5V:0.81W:23BTU
Zawartość opakowania	1 x 1 m kabel USB-C
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0–40°C
Temperatura przechowywania	-20–60°C
Wilgotność	0–80% wilgotności względnej, bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.10 kg (0.22 lb)
Wymiary(D x S x W)	9.37 x 9.30 x 2.68 cm (3.69 x 3.66 x 1.06 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.