Simply Better Connections

UH3237

Wieloportowa stacja dokująca USB-C z Power Pass-Through





Simply Better Connections





ZŁOTO-CZARNY DESIGN PREMIUM

Rozszerzenia także mogą być stylowe. UH3237 jest arcydziełem elegancji, doskonale wykonanym z litego aluminium o złoto-czarnym, najwyższej jakości wzornictwie. Smukły, stylowy i mocny - wszystko to połączone w jedną całość.

13-W-1, TWÓRZ BEZ OGRANICZEŃ

Ta wyjątkowa stacja dokująca USB-C zapewnia wszystkie porty, jakie można sobie wyobrazić do laptopa/MacBooka. Zasilanie, wideo, audio i dane, wszystko za pomocą jednego kabla.


ATEN



WIĘCEJ PIKSELI, WIĘKSZA PRODUKTYWNOŚĆ

Poszerz horyzonty poprzez podłączenie do dwóch dodatkowych ekranów do uniwersalnych wyjść video, które obsługują rozdzielczość 4K na jednym lub 1080P na dwóch wyświetlaczach.

JEDNA STACJA, DWA SCENARIUSZE KORZYSTANIA

Połóż stację obok laptopa lub umieścić go bezpośrednio na górze stacji dokującej - zyskasz porządek i wolną przestrzeń. Dodatkowo kabel połączeniowy można złożyć pod stacją dokującą, co ułatwia przenoszenie jej w podróży.

Simply Better Connections



Simply Better Connections



85W MOCY DO WSZYSTKIEGO, CZEGO POTRZEBUJESZ

Nie tylko naładujesz swojego laptopa/MacBooka dzięki 85 watom z USB-C power delivery pass-through, ale także inne swoje prądożerne urządzenia.

Funkcje

Ta niezwykle elegancka wieloportowa stacja dokująca USB-C ATEN to znaczący krok w rozbudowie Twojego stanowiska pracy z laptopem. Po prostu użyj jednego przewodu aby podłączyć do 13 urządzeń wykorzystując także Power Delivery pass-through. A dzięki dodatkowym portom HDMI, VGA, USB 3.2 Gen 1, USB 2.0, SD/MicroSD, Ethernet i Audio, Twoja kreatywność na pewno wzrośnie.

Rozkoszuj się monitorem z rozdzielczością 4K lub dwoma ekranami w FullHD dzięki portom HDMI i VGA. UH3237 przekazuje obraz wideo z komputera na ekran poprzez pojedynczy kabel HDMI, zachowując najwyższą jakość sygnału. Wykorzystując port USB-C swojego laptopa z Windows, jesteś w stanie podłączyć nawet dwa dodatkowe ekrany w rozdzielczości 1920 x 1080@60Hz.

UH3237 obsługuje także technologię Power Delivery Pass-Through poprzez złącze USB-C z wydajnością do 85W, co oznacza, że może dostarczyć zasilanie do Twojego urządzenia poprzez zasilacz USB-C z obsługą profili PD 5V, 9V, 12V, 15V i 20V.

Zintegrowany port USB 3.2 Gen 1 Typ-A obsługuje transfer danych z prędkością do 5Gbps, zapewniając bezproblemowy dostęp do pamięci USB. Port USB 2.0 typu A został zaprojektowany dla klawiatury i myszy, aby zminimalizować zakłócenia sygnału. Port danych typu C może być używany dla najnowszych urządzeń USB-C.

To ergonomiczne urządzenie typu plug-and-play (nie wymaga sterowników) jest kompatybilne ze wszystkimi głównymi systemami operacyjnymi (Windows, OS X i iPad Pro). Oszczędź miejsce na biurku, umieszczając laptopa bezpośrednio na lekkiej, ale wytrzymałej stacji dokującej lub wyeksponuj stację dokującą obok monitorów, tworząc stylową, minimalistyczną stację roboczą.

- Umożliwia natychmiastowe podłączenie do 13 urządzeń jednym przewodem USB-C.
- Obsługuje USB power delivery 3.0 (PD3.0) do 85W aby ładować laptopa za pomocą zasilacza USB-C PD z profilami PD 5V, 9V, 12V, 15V, 20V
- Obsługuje rozdzielczość wyjściową do 4K@30 (3840x2160@30Hz) dla pojedyńczego wyjścia HDMI lub 1080p (1920x1080@60Hz) dla dwóch wyjść (HDMI+VGA)
- 1x port USB 3.2 Gen 1 Typ-A obsługujący szybkie ładowanie baterii - Battery Charging w specyfikacji 1.2 (BC 1.2)
- 1x port danych USB 3.2 Gen 1 typu C do podłączenia najnowszych urządzeń z USB-C
- Stylowa i ultra płaska konstrukcja pozwala na umieszczenie 15-calowego laptopa bezpośrednio na górnej części stacji dokującej i zaoszczędzenie większej ilości miejsca na biurku*
- Zwiększona ochrona elektromagnetyczna poprzez zwiększenie gęstości oplotu kablowego i dodanie pianki przewodzącej prąd elektryczny
- Wbudowany czytnik kart pamięci (SD/MMC/Micro SD)
- Działa ze wszystkimi głównymi systemami operacyjnymi: Windows®, OS X® i iPad Pro
- Kompatybilna z Thunderbolt 3 (USB-C)
- Gniazdo audio mini jack stereo 3.5mm 4-pinowe z obsługą mikrofonu
- Gigabit Ethernet
- Kompatybilna z chipem Apple M1


*Pasuje do laptopa 13"~15" z portem USB-C po lewej stronie.

Specyfikacje

Połączenia komputera	1
Złącza	
Komputer	30 cm przewód z wtykiem USB 3.1 Gen1 Typ-C
Urządzenie	2 x gniazdo USB 2.0 Typ-A (czarne)* 3 x gniazdo USB 3.1 Gen 1 Typ-A (niebieskie)* 1 x gniazdo USB 3.1 Gen 1 Typ-C (tylko dane)* *Maksymalna moc wyjściowa 6 portów USB wynosi maks. 5V, 10W.
Wyjście wideo	2 x gniazdo HDMI 1 x gniazdo VGA
Porty LAN	1 x gniazdo RJ-45 Gigabit Ethernet (czarne)
Audio	1 x gniazdo 3.5mm stereo 4-biegunowe: mikrofon i słuchawki

Zasilanie	1 x gniazdo USB Typ-C * * Obsługuje USB Power Delivery 3.0 do ładowania do 85W, profile zasilania obejmują 5V, 9V, 12V i 20V (wymagany dodatkowy adapter zasilania USB-C PD). * Minimalne wymaganie zasilania systemu dla podstawowych funkcji USB i wyjścia wideo powinno wynosić co najmniej 5V, 15W. * Do ładowania urządzeń zalecany jest zasilacz USB-C PD z certyfikatem Limited Power Source (LPS) o mocy ponad 65 W. * Pierwsze 15 W będzie zasilać urządzenie UH3237, a pozostała moc będzie dostarczana do laptopa.
Wydajność	
Pamięć Flash	1 x slot kart SD (SD/SDHC/SDXC) 1 x slot Micro SD (Micro SD/SDHC/SDXC do 128GB)
Rozdzielczość wideo	Tryb Single View: HDMI - 3840x 2160@30Hz lub VGA -1920 x 1080@60Hz Tryb Dual View*: 2 x HDMI – 1920 x 1080@60Hz * Aby funkcja Dual-View działała, karta graficzna komputera musi obsługiwać technologię MST. Komputery Mac obsługują tylko wyjście w trybie Single View.
Pobór mocy	DC5V:15W:66BTU
Wymagania systemowe	Windows 10 lub nowszy, komputer z obsługą USB-C i trybem DP Alt Mode*. * Z procesorem Intel Core 7 generacji (Kaby-Lake) lub nowszym. Więcej informacji o generacji procesora można znaleźć na stronie: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html Mac OS X 10.12 lub nowszy, komputer z portem USB-C iOS 12.1 lub nowszy, iPad Pro 3. generacji (2018)*** *** Aby uzyskać lepsze wrażenia podczas korzystania z HID, zalecany jest system iPadOS 13 lub nowszy.
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0–40°C
Temperatura przechowywania	-20–60°C
Wilgotność	0–80% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Górna pokrywa – aluminium dolny panel - plastik
Masa	0.37 kg (0.81 lb)
Wymiary(D x S x W)	35.03 x 7.50 x 1.48 cm (13.79 x 2.95 x 0.58 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.