

AS251S

Przełącznik auto RS232 szeregowy (2 na 1)



AS251S umożliwia 2 komputerom PC korzystanie z 1 drukarki szeregowej (RS232). Urządzenie jest łatwe w instalacji i nie wymaga dodatkowego zasilania.

Funkcje

- Niewymagane zewnętrzne zasilanie
- Możliwość wyboru portu sygnału wyjściowego
- Urządzenie „niewidoczne” dla użytkownika
- Obsługiwane systemy operacyjne: WIN98, WIN ME, WIN 2K oraz WIN XP

Specyfikacje

Złącza	
Wejście	2 x RS-232 DB-25 żeńskie
Wyjście	1 x RS-232 DB-25 męskie
Diody LED	
Wejście	2
Wybór portu	Automatyczny / ręczny
Rozstrzyganie wejścia	Według kolejności
Klawisz funkcyjny	Ręcznie/Wybór
Długość kabla	15 m [50'] (maks.)
Wybór limitu czasu	10–60 sekund
Pobór mocy	AC9V:0.1W:0.46BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 ~50°C
Temperatura przechowywania	-20 ~ 60°C
Wilgotność	0 ~ 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.05 kg (0.11 lb)
Wymiary(D x S x W)	9.30 x 7.70 x 2.55 cm (3.66 x 3.03 x 1 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.