

IC164

Przedłużacz do szybkiej równoległej transmisji danych niewymagający zasilania



Przedłużacz sygnału równoległego IC164 pozwala zwiększyć odległość między komputerem a urządzeniem peryferyjnym ze złączem równoległym nawet do 400 m i umożliwia kontrolowanie urządzenia równoległego z dużej odległości. Moduły lokalny i zdalny urządzenia IC-164 są połączone przewodem RJ-11, co zapewnia łatwą i szybką instalację.

Funkcje

- Niewymagane zewnętrzne zasilanie
- Łatwa instalacja i obsługa
- Kompaktowa obudowa
- Długość przewodów do 400 m
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000, Windows XP

Specyfikacje

Function	IC-164R (Receiver)	IC-164T (Transmitter)
Złącza	1 x C-36 męskie 1 x RJ-11 żeńskie	1 x DB-25 męskie 1 x RJ-11 żeńskie
Typ kabla	4-żyłowy przewód telefoniczny	4-żyłowy przewód telefoniczny
Długość kabla	400 m [1300'] (maks.)	400 m [1300'] (maks.)
Szybkość danych	21 KB/s	21 KB/s
Zasilanie (opcjonalnie)	9 V DC; 0,4 W (min.)	9 V DC; 0,4 W (min.)
Środowiskowe		
Temperatura robocza	0 ~50°C	0 ~50°C
Temperatura przechowywania	-20 ~ 60°C	-20 ~ 60°C
Wilgotność	0 ~ 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji	0 ~ 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne		
Obudowa	Plastik	Plastik
Masa	0.05 kg (0.11 lb)	0.05 kg (0.11 lb)
Wymiary(D x S x W)	7.60 x 6.20 x 2.68 cm (2.99 x 2.44 x 1.06 in.)	7.60 x 6.20 x 2.68 cm (2.99 x 2.44 x 1.06 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.	

Diagram**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.