

IC485S

Konwerter interfejsów RS-232/RS-485



Urządzenie IC485S to 2-kierunkowy konwerter służący do konwersji sygnałów RS-232 na i z sygnałów RS-422/RS-485 na dużych odległościach do 1200 m (4000 stóp). Obsługuje podłączenie do 32 koncentratorów i posiada funkcje monitorowania, pozwalające potwierdzić, że dane wymieniane są pomiędzy urządzeniami.

Funkcje

- Przesyłanie danych kontrolowane sygnałem RTS
- Wybór trybu DCE/DTE
- Wybór łącza: punkt-punkt, multidrop, simplex/duplex
- Cztery żyły przewodu — pełny duplex; dwie żyły przewodu — półduplex
- Kompaktowa obudowa
- Długość przewodów do 1200 m
- Obsługa konfiguracji monitora
- Obsługa szybkości transmisji do 115,2 Kb/s
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000, Windows XP

Specyfikacje

Złącza	1 DB-25 żeńskie (RS-232) Blok czterech złączy RS-485/RS-422 1 x RJ-11 żeńskie
Przełączniki	DCE, DTE, monitor TxON, RxON TxRTS, RxRTS TxRTS, RxON
Pobór mocy	DC9V:0.82W:2BTU/h Uwaga:
Zakres sygnału	1200 m [4000'] (maks.)
Szybkość danych	Do 100 kb/s poniżej 1200 m [4000']
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 ~ 50°C
Temperatura przechowywania	-20 ~ 60°C
Wilgotność	0 ~ 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.05 kg (0.11 lb)
Wymiary(D x S x W)	7.90 x 5.45 x 2.10 cm (3.11 x 2.15 x 0.83 in.)
Uwaga	

Diagram**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.