

VS1208T

Repartidor VGA/Áudio Cat 5 de 8 portas



O Splitter A/V Sobre Cat 5 VS1208T é um splitter concebido para ligar uma fonte a 8 ecrãs a grandes distâncias. Incorporando receptores compatíveis sugeridos*, o Splitter A/V Sobre Cat 5 VS1208T pode ser uma solução completa, ideal para qualquer instalação profissional A/V que requer que o conteúdo multimédia sejam enviados a múltiplos destinos localizados até 300 m de distância da fonte.

* Unidades Receptoras Compatíveis Sugeridas:

Receptor A/V Sobre Cat 5 [VE170R](#)

Receptor A/V Sobre Cat 5 [VE170RO](#) com Deskew

Receptor A/V Sobre Cat 5 [VE172R](#) com Cascade

Caraterísticas

- Uma entrada de áudio/vídeo para 8 saídas de áudio/vídeo via cabo Cat 5e
- [Suporta um display local + 8 displays remotos](#)
- Suporta largura de banda de até 225 MHz
- [Utiliza cabo Cat 5e para permitir displays até 300 m de distância](#)
- [Qualidade de vídeo superior - até 1920 x 1200@60Hz](#)
- [Transmissão de áudio \(mono\)](#)
- Proteção embutida de descargas eletrostáticas até 8KV/15KV montável em bastidor

Especificações

| | |
|------------------|--|
| Entrada de vídeo | |
| Interfaces | 1 x HDB-15 Macho (Azul) |
| Impedância | 75 Ω |
| Distância máx. | 1,8 m |
| Saída de vídeo | |
| Interfaces | 1 x HDB-15 Fêmea (Azul) - Saída local 8 x RJ-45 Fêmea |
| Impedância | 75 Ω |

| | |
|------------------------------|---|
| Vídeo | |
| Largura de banda máx. | 225 MHz |
| Resoluções/Distância máx. | Até 1920 x 1200 a 60Hz a 150m; 1280 x 1024 a 60 Hz a 300m |
| Áudio | |
| Entrada | 1 x Ficha Estéreo Mini Fêmea (Verde) |
| Saída | 1 x Ficha Estéreo Mini Fêmea (Verde) |
| Conectores | |
| Energia | 1 x Ficha DC (Preto) |
| Consumo de energia | DC5.3V:7.04W:33BTU |
| Especificações ambientais | |
| Temperatura de funcionamento | 0-50°C |
| Temperatura de armazenamento | -20 - 60°C |
| Humidade | 0 - 80% HR, sem condensação |
| Propriedades físicas | |
| Caixa | Metal |
| Peso | 0.64 kg (1.41 lb) |
| Dimensões (C x L x A) | 20.00 x 7.51 x 4.40 cm (7.87 x 2.96 x 1.73 in.) |
| Lote de embalagem | 5 unid. |
| Nota | Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA. |

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.