

AS251S

Serial Auto Switch RS232 (2 para 1)



O AS251S permite a 2 PCs compartilhar uma impressora serial (RS232). É fácil de instalar e não precisa de fonte de alimentação adicional.



Caraterísticas

- Sem necessidade de fonte de energia externa.
- Porta de saída selecionável.
- Transparente para o usuário
- Compatibilidade com sistemas operacionais: WIN98, WIN ME, WIN 2K , WIN XP.

Especificações

Conectores	
Entrada	2 x RS-232 DB-25 Fêmea
Saída	1 x RS-232 DB-25 Macho
LED	
Entrada	2
Seleção de portas	Auto / Manual
Arbitragem de entrada	Ordem de chegada
Tecla de função	Manual / Seleção
Comprimento do cabo	15 m [50'] (máx.)
Seleção de tempo limite	10 a 60 segundos
Consumo de energia	DC9V:0.05W:0.2BTU
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 a 50°C
Temperatura de armazenamento	-20 a 60°C
Humidade	0 a 80% HR, SC
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.05 kg (0.11 lb)
Dimensões (C x L x A)	9.30 x 7.70 x 2.55 cm (3.66 x 3.03 x 1 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.