

BC36V9AH

Bateria interna para OL1500LV / OL1500HV



O conjunto de bateria interna ATEN UPS é fornecido com um design hot-swap, permitindo operações ininterruptas durante a substituição da bateria para sistemas ATEN UPS. Ele garante uma fonte de alimentação estável e proporciona uma fácil instalação, proporcionando aos utilizadores uma gestão descomplicada dos seus equipamentos elétricos.

Nota: Quando a bateria não estiver em utilização, recarregue-a durante 4 a 6 horas a cada 3 a 6 meses.

Especificações

Elétrico	
Tensão de saída nominal	36V
Bateria	
Tipo de bateria	Chumbo-ácido selado
Tamanho da bateria	9AH
Quantidade de bateria	3
Propriedades físicas	
Dimensões (C x L x A)	25.77 x 21.37 x 6.66 cm (10.15 x 8.41 x 2.62 in.)
Peso	8.10 kg (17.84 lb)
Cor	Preto
Especificações ambientais	
Temperatura (Funcionamento / Armazenamento)	Em operação: 32 – 104 °F (0 – 40 °C) Armazenamento: -15 – 45 °C
Humidade (Funcionamento e Armazenamento)	0–95%
Elevação	Em operação: 0-10.000 pés (0-3.000 metros) Armazenamento: 0-50.000 pés (0-15.000 metros)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.