

## CS22DP

Switch USB DisplayPort Cabo KVM de 2 portas com seletor de porta remota



O Switch USB DisplayPort Cabo KVM de 2 portas CS22DP é uma unidade de controlo que permite acesso a dois computadores a partir de uma consola USB e DisplayPort (teclado, vídeo e rato) com áudio. Com o CS22DP, pode alternar rapidamente e sem esforço entre dois computadores DisplayPort usando um botão físico de seletor de porta remota.

O CS22DP suporta operações multi-plataforma que lhe permitem alternar entre dois PCs com diferentes sistemas operativos. Para além disso, o design compacto permite manter uma instalação eficiente e arrumada, para uma solução ideal com pouca utilização de espaço, para manter a sua secretária bem organizada.

É rápida e fácil a configuração do CS22DP. Basta ligar os cabos KVM às portas respetivas no CS22DP e aos computadores. Não é necessária a instalação de software nem configurar dispositivos – basta ligar.



### Caraterísticas

- Uma consola KVM controla dois computadores DisplayPort USB
- Qualidade vídeo elevada – até 4096 x 2160 a 30 Hz
- Seleção de computador através de seletor de porta remota
- SO suportado: Windows, Mac e Linux
- Suporte para microfone e altifalantes
- As portas USB podem ser usadas para partilha de periféricos USB <sup>1</sup>
- Suporte para USB hot-plug
- Compatível com HDCP
- Alimentação própria

1. O CS22DP poderá requerer uma fonte de alimentação externa através de uma porta micro USB

### Especificações

Ligações do computador	2
Seleção de portas	Seletor de porta remota

Conectores	
Portas de consola	1 x DisplayPort Fêmea 2 x USB Tipo A Fêmea 1 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Verde) 1 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Rosa)
Portas de computador	2 x USB Tipo A Macho 2 x DisplayPort Macho 2 x Ficha Áudio de 3.5 mm Macho (Verde) 2 x Ficha Áudio de 3.5 mm Macho (Rosa)
Portas KVM (Computador)	2 x DisplayPort Macho 2 x USB Tipo A Macho 2 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Macho (Verde) 2 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Macho (Rosa)
Alimentação (Opcional)	1 x Micro USB Tipo B Fêmea
LED	
KVM	2 (Branco)
Porta KVM (online / selecionado)	2 (Branco)
Comprimento do cabo	
KVM	2 x 1,2 m
Seletor de porta remota	1,8 m
Emulação	
Teclado / Rato	N/D
Vídeo	4096 x 2160 a 30 Hz
Consumo de energia	5 V DC, 1,38 W, 28 BTU
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Humidade	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0,35 kg (0,77 lb)
Dimensões (C x L x A)	8,34 x 8,42 x 3,04 cm (3,28 x 3,31 x 1,2 pol.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão

LxPxA são expressas no formato CxLxA.

## Diagrama



### **ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.