

CS62U

Comutador KVM de 2 portas por cabo USB VGA/Áudio (1,8m)



O KVM Switch [CS62-U](#) com 2 portas USB tem um prático design integrando cabos de 6 pés. Ele pode controlar 2 servidores através de um único console.



Caraterísticas

- Um console USB controla dois computadores USB
- Design compacto, cabos embutidos de 1,8 m
- Seleção de teclas de acesso para sistema operacional e idioma do teclado
- [Seleção de computadores via tecla de acesso e mouse USB NOVO!](#)
- Suporte multiplataforma - Windows, Linux, Mac e Sun
- [Vídeo DynaSync™](#) - a tecnologia exclusiva ATEN elimina problemas de exibição de inicialização e otimiza a resolução durante a comutação entre portas
- O recurso de desvio/emulação da porta do mouse do console suporta a maioria dos drivers de mouse NOVO!
- [A porta do mouse pode ser usada como hub USB e também para o compartilhamento de periféricos USB*](#)
- Suporta teclados de jogo NOVO!
- Suporta mouses e teclados multifuncionais e sem fio NOVO!
- Design todos-em-um
- Com suporte a alto-falantes
- Qualidade de vídeo superior - até 2048 x 1536; DDC2B
- Função de comutação automática para monitorar o funcionamento do computador
- Não precisa de adaptador de energia externo
- Suporte e emulação de teclados Sun/Mac*

- * 1. Combinações de teclados de PC emulam teclados Sun/Mac
- 2. Os teclados Sun/Mac funcionam apenas com seus próprios computadores

Especificações

Ligações do computador	2
Seleção de portas	Tecla de atalho, Rato
Conectores	
Portas de consola	1 x HDB-15 Fêmea (Azul) 2 x USB Tipo A Fêmea 1 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Verde)
Portas KVM	2 x HDB-15 Macho (Azul) 2 x USB Tipo A Macho 2 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Macho (Verde)
LED	
Selecionado	2 (Verde)
Comprimento do cabo	
Computador	1,8 m
Emulação	
Teclado / Rato	USB
Vídeo	2048 x 1536 a 60 Hz; DDC2B
Intervalo de procura	5 segundos
Consumo de energia	DC5V:0328W:6BTU
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.37 kg (0.81 lb)
Dimensões (C x L x A)	8.75 x 6.08 x 2.80 cm (3.44 x 2.39 x 1.1 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.