

CS78

Comutador KVM de 8 portas PS/2 VGA



O switch KVM CS78 é uma unidade de controle que permite acesso a 8 computadores através de um único console (teclado, monitor e mouse). Oferece combinações de botões e teclas de atalho para facilitar a seleção de computadores. A instalação é rápida e fácil; basta conectar os cabos nas portas apropriadas e tudo estará instalado. Um poderoso recurso Auto Scan permite verificação automática e monitoramento das atividades de todos os computadores da instalação, um a um.

Caraterísticas

- Um console PS/2 controla 8 computadores
- Seleção de computadores através de botões no painel frontal ou teclas de atalho
- Emulação de teclado e mouse para inicializar sem erros
- Suporta Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse, IBM Scrollpoint Mouse
- Recurso Auto Scan para monitorar a operação de computadores
- Qualidade superior de vídeo – até 1920 x 1440; DDC2B
- Suporta monitores SVGA, VGA e Multisync
- Hot pluggable – adicione ou remova computadores para manutenção sem ter que desligar o switch
- Display com LED para tornar fácil o monitoramento do status
- Montável em rack 19" (1U)

Especificações

Ligações do computador	8
Seleção de portas	Tecla de atalho, Botão
Conectores	
Portas de consola	1 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Roxo) 1 x HDB-15 Fêmea (Azul) 1 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Verde)
Portas KVM	8 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Roxo) 8 x HDB-15 Macho (Azul) 8 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Verde)
Energia	1 x Ficha DC (Preto)
Comutadores	
Seleção de portas	8 x Botão

Reposição	1 x Botão semi-embutido
LED	
Online	8 (Verde)
Selecionado	8 (Laranja)
Energia	1 (Azul)
Emulação	
Teclado / Rato	PS/2
Vídeo	1920 x 1440; DDC; DDC2; DDC2B
Intervalo de procura	5 segundos
Consumo de energia	DC9V:1.90W:9BTU
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 a 40°C
Temperatura de armazenamento	-20 a 60°C
Humidade	0 a 80% HR, SC
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	1.89 kg (4.16 lb)
Dimensões (C x L x A)	43.72 x 16.13 x 4.40 cm (17.21 x 6.35 x 1.73 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.