

## CS72D

Comutador KVM fino de 2 portas USB DVI/Áudio



O comutador KVM USB DVI CS72D de 2 portas garante o controle sobre até dois computadores usando um console com um mouse USB, um teclado USB e um monitor DVI. O comutador é compatível com dispositivos de vídeo digital, como monitores de tela plana, projetores, telas de plasma e TVs digitais.

O CS72D vem com nossa tecnologia exclusiva Vídeo DynaSync™, que elimina problemas de exibição na inicialização e otimiza a resolução, e conta com vários recursos convenientes, como a detecção de equipamento ligado, capacidade para áudio 2.1 e compartilhamento de periféricos USB 2.0, além de oferecer métodos práticos de acesso aos computadores.



### Caraterísticas

- É totalmente compatível com a especificação da tecnologia DVI (apenas digital)
- Suporte para rato multi-funções e rato/teclado sem fios
- Transmissão de sinais de áudio – a resposta de graves integral proporciona uma experiência rica para os sistemas de som surround de 2.1 canais
- Qualidade de vídeo superior – 1920 x 1200 a 60 Hz
- Suporte multiplataforma – Windows, Linux, Mac, FreeBSD e Sun
- Compatível com HDCP
- Detecção de equipamento ligado – se um computador estiver desligado, o comutador muda automaticamente para o próximo computador ligado
- Vídeo DynaSync™ – a tecnologia exclusiva ATEN elimina problemas de exibição de inicialização e otimiza a resolução
- Seleção dos computadores por meio de botões no painel frontal, teclas de acesso e a função de comutação pelo mouse\*
- A porta do mouse USB 2.0 pode ser usada para conectar um hub USB e para o compartilhamento de periféricos USB
- Emulação completa de teclado para uma inicialização livre de erros
- Firmware atualizável
- Não precisa de adaptador de energia externo
- Suporte e emulação de teclados Mac/Sun\*\*

\* A comutação pelo mouse funciona apenas no modo de emulação de mouse e com um mouse USB com 3 botões e roda de rolagem

\*\* As combinações de teclados de PCs podem emular teclados Mac/Sun, mas os teclados Mac/Sun trabalham apenas com seus próprios computadores

**Especificações**

Ligações do computador	2
Ligações da consola	1
Seleção de portas	Tecla de atalho, Botão, Rato
Conectores	
Portas de consola	2 x USB Tipo A Fêmea (Ferro) 1 x DVI-D Fêmea (Branco) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde)
Porta de computador 1	1 x Conector de 44 pinos Fêmea
LED	
Selecionado	2 (Verde)
Botões de pressão	2
Comprimento do cabo	1,2 m x 1 (44 pinos)
Consumo de energia	DC5V:1.67W:12BTU
Emulação	
Teclado / Rato	USB
Vídeo	1920 x 1200 a 60Hz; 1920 x 1080 Full HD
Intervalo de procura	3, 5, 10, 20 segundos (predefinição, 5 segundos)
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 50°C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60°C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.33 kg ( 0.73 lb )
Dimensões (C x L x A)	12.50 x 8.20 x 2.50 cm (4.92 x 3.23 x 0.98 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.