

## KN1132V

Switch KVM Sobre IP Multi-Interface Cat 5 de Acesso Local-1/Remoto-1 de 32 Portas



### [Teste agora!](#)

A quarta geração de switches KVM sobre IP da ATEN ultrapassa as expectativas. O KN1132V apresenta qualidade de vídeo superior (resolução Full HD de 1920 x 1200), FIPS 140-2 com normas de segurança de nível 1 e transmissão de suportes virtuais com o dobro da velocidade normal. A Série KN fornece acesso de uma consola local e remota sobre IP para que os utilizadores monitorizem a acedam ao seu centro de dados inteiro numa rede. Para além disso, permite acesso fora de banda com suporte para modem externo para resolução de problemas ao nível da BIOS quando a rede está em baixo.

Exclusivo da nova Série KN:

- Segurança de nível superior – compatível com normas de segurança FIPS 140-2 de nível 1 que utilizam um módulo criptográfico OpenSSL integrado, com certificação FIPS 140-2 (Certificado #1747, #2398, #2473)
- Velocidade extrema de multimédia virtual – velocidade de transmissão de multimédia virtual 2 x mais rápida
- Processador gráfico FPGA avançado – com resoluções Full HD de 1920 x 1200

Com duas placas NIC integradas e duplo fornecimento de energia, a série KN foi criada para oferecer fiabilidade e garantir uma disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana de acesso remoto a todos os servidores.

A série KN proporciona gestão out-of-band (OOB) que permite aos administradores de TI gerir dispositivos de rede (por ex., servidor, armazenamento, router/switch) na sala do servidor através de redes de gestão separadas das redes principal/de produção. Se houver dificuldade no acesso aos dispositivos de rede através da rede de produção, os administradores podem ainda aceder aos mesmos através do switch KVM. O switch KVM proporciona diversos acessos out-of-band como ligação direta a consola a partir de um computador local, uma ligação a consola USB a partir de um portátil, ou uma ligação de rede de gestão dedicada através da porta Ethernet (LAN).

Os dispositivos da série KN podem ser integrados no Software de Gestão Centralizada [CC2000](#). O software [CC2000](#) coloca os administradores em controlo total dos centros de dados e escritórios remotos independentemente da sua localização geográfica – permitindo que monitorizem e controlem remotamente todos os dispositivos numa rede, incluindo servidores em blade e máquinas virtuais.

Para além disso, a série KN é compatível com a Estação de Consola KVM sobre IP de ATEN, a série KA82. A série KA82 é uma solução de consola independente, com base em hardware, que pode gerir centralmente múltiplos dispositivos KN. Ajusta-se em especial a ambientes em que não é permitido um PC. A Estação de Consola KVM sobre IP possui um design compacto 0U, economizador de espaço e baixo consumo energético para operações 24/7.

Para ajudar a gerir e controlar todo um centro de dados, os switches ATEN KVM sobre IP são compatíveis com servidores e chassis em blade. Com potentes funcionalidades como Associação de Potência – as portas KVM podem ser associadas com tomadas ATEN PDU para gestão de energia dos servidores a partir da interface de utilizador dos switches KVM sobre IP.

Funções exclusivas adicionais de switches sobre IP ATEN KVM incluem: um Painel de Mensagens, Panel Array Mode™, Mouse DynaSync™ e Adapter ID.

Estão disponíveis um Cliente Windows e um Cliente Java para acesso remoto. Permitem ligações IP e início de sessão a partir de qualquer parte pela internet. Para além disso, ATEN disponibiliza também uma aplicação iOS - PadClient, cuja interface intuitiva facilita a ligação ao switch KVM Sobre IP e controlo direto de computadores através do seu iPad. Visite a [página PadClient](#) para mais informações.

Os switches KVM sobre IP da ATEN poupam tempo e dinheiro permitindo que administradores realizem a gestão de centros de dados a partir de praticamente qualquer local – minimizando custos de deslocação e MTTR (Tempo médio para reparação), assegurando a mais elevada disponibilidade possível dos serviços dos centros de dados.

#### Caraterísticas

- **Exclusivo da nova Série KN**
- Segurança de nível superior – compatível com normas de segurança FIPS 140-2 de nível 1 que utilizam um módulo criptográfico OpenSSL integrado, com certificação FIPS 140-2 (Certificado #1747, #2398, #2473)
- Velocidade extrema de multimédia virtual – velocidade de transmissão de multimédia virtual 2 x mais rápida
- Processador gráfico FPGA avançado – com resolução Full HD de 1920 x 1200
- Partilha simultânea de uma consola local e uma ligação independente remota com os servidores ligados

**Hardware**

- Elevada quantidade de portas – conectores RJ-45 e cabo Cat 5e/6 para até 32 portas numa caixa 1U
- Consola USB de computador portátil (LUC) – uma porta USB dedicada liga diretamente a um PC portátil para utilização fácil da consola
- Um bus em separado para acesso remoto KVM sobre IP
- **Duas placas NIC de 10/100/1000 Mbps para LAN redundante ou utilização de dois IP**
- **Suporte Blade Server**
- Suporta conectividade PS/2, USB, Sun Legacy (13W3) e de série (RS-232)
- A consola local oferece suporte para teclado e rato USB
- Suporta ambientes de servidores multiplataforma: Dispositivos de série baseados em Windows, Mac, Sun, Linux e VT100
- **Áudio activado**
- **Dupla Fonte de Alimentação**
- **Elevada resolução de vídeo – até 1920 x 1200 a 60 Hz (50m) com profundidade de cor de 24 bits para consola local e sessões remotas do switch**
- Monitorize e controle até 32 computadores num único nível ou controle até 512 computadores em configuração de cascata\*
- \* Os switches KVM compatíveis com configuração em cascata incluem os seguintes: [CS9138](#), [CS1308](#), [CS1316](#), [KH1508A](#), [KH1516A](#), e [KH1532A](#)

**Gestão**

- Até 64 contas de utilizador
- Até 32 inícios de sessão em simultâneo
- **A velocidade da ventoinha Green IT varia de acordo com a temperatura**
- Suporte para registo de eventos e servidor de registo baseado em Windows
- **Suporte para notificação de eventos críticos do sistema através de SMTP email, SNMP Trap e Syslog**
- **Notificação de eventos personalizável**
- Firmware actualizável
- Suporte para acesso fora de banda – modem dial-in / dial out / dial back
- **Função de Adapter ID: Armazena informação de portas permitindo aos administradores mudar os servidores para diferentes portas sem necessidade de reconfigurar os adaptadores e switches**
- Modo de partilha de portas permite que múltiplos utilizadores obtenham acesso a um servidor simultaneamente
- Integração com Software de Gestão Centralizado ATEN [CC2000](#) e Software de Gravação de Sessão Vídeo [CCVSR](#)
- Suporte para Estação de Consola KVM sobre IP ATEN ([KA8270](#) / [KA8280](#) / [KA8278](#) / [KA8288](#))
- **Associação de Potência permite que as portas KVM do switch sejam associadas a tomadas ATEN PDU para gestão remota da energia**
- **Preparado para IPv6**

**Interface fácil de utilizar**

- Panel Array Mode™ exclusivo da ATEN monitorização em simultâneo para operadores de consola local e utilizadores remotos
- Consola Local, GUIs com base em navegador e AP proporcionam uma interface multi-idioma para minimizar o tempo de formação e aumentar a produtividade
- Suporte para cliente multiplataforma (Windows, Mac OS X, Linux, Sun)
- Suporte para navegadores múltiplos: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera, Mozilla, Netscape
- A interface de utilizador baseada no navegador com tecnologia Web pura permite aos administradores executar tarefas administrativas sem necessidade de ter o pacote de software Java pré-instalado
- Os utilizadores podem abrir várias sessões de ambiente de trabalho remoto virtual para controlar múltiplos servidores durante a mesma sessão iniciada
- Ecrã completo ou ajustável e escalável para Ambiente de trabalho remoto virtual
- Transmissão do teclado/rato – os sinais do teclado e do rato podem ser duplicados em todos os servidores
- Sincronização de vídeo com a consola local – as informações de EDID do monitor da consola local são armazenadas nos cabos adaptador KVM para optimização da resolução de exibição

**Segurança avançada**

- **Suporte para autenticação remota: RADIUS, LDAP, LDAPS, e MS Active Directory**
- Suporte encriptação de dados TLS 1.2 e certificados RSA 2048 bits para proteger utilizadores que iniciem a sessão a partir de um navegador
- O design de encriptação flexível permite aos utilizadores escolher qualquer combinação entre DES de 56 bits, 3DES de 168 bits, AES de 256 bits, RC4 de 128 bits ou Aleatório para encriptação de dados independente de teclado/rato, vídeo e suportes virtuais
- **Suporte para filtro de IP/MAC**
- Permissões de utilizador e de grupo configuráveis para acesso e controlo do servidor
- Utilitário de criação de CSR automatizado e autenticação de certificados CA de terceiros

**Multimédia virtual**

- Multimédia virtual permite aplicações de ficheiros, correção de SO, instalação de software e testes diagnóstico
- Funcionam com servidores com suporte para USB ao nível do sistema operativo e do BIOS
- **Suportam unidades de DVD/CD, dispositivos de armazenamento em massa USB, unidade de disco rígido de PC e imagens ISO**

**Ambiente de trabalho remoto virtual**

- Qualidade vídeo pode ser ajustada para otimizar a velocidade de transferência de dados; definição de profundidade de cor monocromática, definição de limiar e ruído para compressão da largura de banda de dados em situações de pouca largura de banda
- Exibição vídeo em ecrã completo ou exibição vídeo escalável
- **Painel de mensagens para comunicação entre utilizadores remotos**
- **Mouse DynaSync – sincroniza automaticamente os movimentos locais e remotos do rato**
- **Suporte para macros de saída**
- **Teclado no ecrã com suporte multilingue**
- Acesso ao nível do BIOS para resolução de problemas


**Especificações**

Ligações do computador	
Direto	32
Máximo	512 (via computadores KVM em cascata)

Ligações da consola	
Remoto	1
Local	1
Seleção de portas	Botões de pressão, Teclas de atalho, Interface de utilizador
Conectores	
Portas de consola	2 x USB Fêmea (Branco) 1 x DVI-D Fêmea (Branco) 1 x VGA HDB-15 (Azul) 1 x RJ-45 Fêmea (Preto)
Portas KVM	32 x RJ-45 Fêmea (Preto)
Porta USB	3 x USB fêmea (Branco)
Áudio	2 x Tomada de áudio fêmea (Rosa; Verde)
Porta de consola USB (LUC) de computador portátil	1 x Mini-USB Fêmea (Preto)
PON	1 x RJ-45 Fêmea (Preto)
Série	1 x RJ-45 Fêmea (Preto)
Portas LAN	2 x RJ-45 Fêmea (Preto)
Energia	2 x IEC 60320/C14
Computadores	
Energia	2 x Interruptores basculantes
Seleção de portas	2 x Botões de pressão
Reposição	1 x Botão semi-embutido
LED	
Online / Selecionado	32 (Verde/Laranja)
Energia	2 (Azul)
Ligação 10 / 100 / 1000 Mbps	2 (Vermelho/Laranja/Verde)
Emulação	
Teclado / Rato	PS/2; USB
Vídeo	
Local	1920 x 1200 a 60 Hz
Remoto	1920 x 1200 a 60 Hz
Tensão nominal	100–240 V ~; 50-60 Hz; 1 A
Consumo de energia	AC110V:26.88W:162BTU AC220V:27.83W:167BTU
Intervalo de procura	1 – 255 Seg.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 40°C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60°C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	5.54 kg ( 12.2 lb )
Dimensões (C x L x A)	43.36 x 41.21 x 4.40 cm (17.07 x 16.22 x 1.73 in.)

Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.
------	---

Diagrama



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.