

CS261

Dispositivo de Partilha de Computador DVI USB



O CS261 proporciona uma experiência multi-utilizador/tarefa-única que permite a dois utilizadores partilhar a utilização de um computador a partir de duas consolas (monitor, teclado USB, rato USB, altifalantes e microfone).

O CS261 é ideal para pequenas empresas. Todos os programas, ficheiros e recursos no computador ligado podem ser acedidos e partilhados pelos dois utilizadores sem a complexidade e despesa de configurar uma rede. Os utilizadores trabalham com o computador um de cada vez com uma funcionalidade opcional de segurança, que pode bloquear o vídeo e áudio da consola que não está a ser usada.

O CS261 proporciona um prático OSD (On Screen Display) que notifica utilizadores de quando outra consola está a aceder ao computador. Isto permite a ambos utilizadores saber num instante se o PC está ou não disponível para utilização.



Caraterísticas

- Expanda o controlo de um computador DVI com (um de cada vez) acesso partilhado entre duas consolas de utilizador
- Qualidade Vídeo Superior – suporta resoluções até 1080p, 1920 x 1200, e 4K a 30 Hz*
- Suporta som estéreo de 2.1 canais e áudio de alta definição**
- Conformidade HDCP – suporte para dispositivos com HDCP ativado
- EDID Expert™ – seleciona as definições EDID ideais para um arranque suave, exibição de alta qualidade e uso da melhor resolução em diferentes monitores
- **Modos de Consola Exclusivos:**
 - Auto:** Acesso do computador muda para uma consola de acordo com o princípio de ordem de chegada
 - Manual:** Acesso do computador muda para uma consola usando o botão do painel frontal ou tecla de atalho
- Suporte para comandos de série RS-232 para mudar a operação e configurar as definições
- Funcionalidade de Poupança de Ecrã – bloqueia o ecrã da consola após um período de inatividade
- Emulação de teclado Mac/Sun: as consolas podem usar teclados PC enquanto trabalham em plataformas Macintosh/Sun***
- Mapeamento de Teclado Multilingue – suporte para teclados em Inglês, Japonês, Francês e Alemão
- Suporte multi-plataformas: Windows, Linux, Mac ou Sun
- Firmware atualizável para se manter a par das atualizações
- Nenhum Software Necessário – elimina problemas de incompatibilidade e instalação e a necessidade de configurar software

Nota:

* 4K a 30 Hz é suportado quando utiliza um cabo DVI para HDMI.

** Áudio de alta definição pode ser convertido usando um cabo DVI para HDMI.


*** Combinações de teclado PC emulam teclados Mac/Sun.

Especificações

Ligações do computador	1
Seleção de consola	Botão, RS-232, Tecla de atalho* Nota: Selecionar a consola pelas teclas de atalho funciona apenas no Modo Manual
Conectores	
Portas de consola	2 x DVI-D Fêmea (Branco) 4 x USB Tipo A Fêmea 2 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Verde) 2 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Rosa)
Portas KVM	1 x DVI-D Fêmea (Branco) 1 x USB Tipo B Fêmea 1 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Verde) 1 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Rosa)
RS-232	1 x RJ-11 Fêmea
Energia	1 x Ficha DC (Preto)
Comutadores	
Seleção de modo	1 x Botão
Reposição	1 x Botão semi-embutido
DIP	1 x 4 pinos
LED	
Selecionado	2 (Verde)
Manual	1 (Laranja)
Vídeo	3840 x 2160 a 30 Hz

Consumo de energia	DC5V:2.4W:20BTU
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-50°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.72 kg (1.59 lb)
Dimensões (C x L x A)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.