

CE800B

Extensor KVM USB VGA/Áudio Cat 5 com armazenamento flash USB (1024 x 768 a 250m)



O CE800B USB KVM Extender com áudio on-board permite acesso a um sistema de computador de um console USB remoto (teclado USB, monitor, mouse USB, microfone e caixas de som estéreo). É perfeito para fábrica e locais de construção, ou qualquer tipo de instalação onde o console precisa estar em um local de fácil acesso, porém você precisa que o equipamento do sistema fique em um local seguro, longe da poeira e influências ambientais.

O CE800B tem portas USB imbutidas que suportam dispositivos USB de armazenamento em massa compatíveis com flash drives. A adição de um tipo B de porta USB na unidade local significa que a facilidade do flash drive é totalmente suportada em ambas as instalações PC e switch KVM.

Caraterísticas

- Cabo Cat 5e para conectar as unidades locais e remotas – até 250 m (825 ft) de distância
- Console para dupla operação – controle o seu sistema através de consoles remotos ou locais
- Seleção de botões do active console
- Porta USB imbutida em ambas as unidades, suporta USB externo para armazenamento em massa com compatibilidade de drives flash, que facilitam o compartilhamento de arquivos
- A funcionalidade especial de segurança da unidade remota requer o início de sessão quando liga um dispositivo USB de armazenamento externo
- Suporta formatos Widescreen *
- Suporte para monitores VGA, SVGA, e multisync – monitor local suporta DDC; DDC2; DDC2B
- Alta resolução de vídeo – até 1920 x 1200 @ 60Hz
- Proteção imbutida 8KV/15KV ESD e proteção a sobretensão 2KV
- Controle de ganho ajustável - ajuste manualmente e automaticamente a intensidade do sinal para compensar a distância
- Suporta caixas de som estéreo e microfone estéreo
- Suporta Microsoft Intellimouse e maioria das rodas de mouse
- Firmware atualizável
- Baseado em ASIC para maior confiabilidade e compatibilidade

* Os dados de EDID do monitor widescreen são enviados pela porta de saída de vídeo local. Para modos e monitores widescreen, conecte o monitor à porta de saída de vídeo local ou use um emulador de EDID da ATEN.

Especificações

Function	CE800BL	CE800BR
Ligações do computador	1	N/D
Conectores		

Portas de consola	2 x USB Tipo A Fêmea (Branco) 1 x HDB-15 Fêmea (Azul) 1 x Ficha Mini Estéreo (Verde) 1 x Ficha Mini Estéreo (Rosa)	2 x USB Tipo A Fêmea (Branco) 1 x HDB-15 Fêmea (Azul) 1 x Ficha Mini Estéreo (Verde) 1 x Ficha Mini Estéreo (Rosa)
Portas KVM	1 x SPHD-15 Fêmea (Amarelo) 1 x USB Tipo B (Fêmea) 1 x USB Tipo A (Fêmea) 1 x Ficha Mini Estéreo (Verde) 1 x Ficha Mini Estéreo (Rosa)	1 x USB Tipo A (Fêmea)
Atualização de firmware	1 x Ficha de 3,5 mm com 4 condutores	N/D
Energia	1 x Ficha DC	1 x Ficha DC
Unidade para Unidade	1 x RJ-45	1 x RJ-45
Comutadores		
Seleção de modo de funcionamento	1 x Botão	1 x Botão
Compensação de imagem	N/D	2 x Botão
LED		
Local	1 (Verde)	N/D
Remoto	1 (Verde)	1 (Verde)
Ligação	N/D	1 (Verde)
Compensação	N/D	1 (Laranja)
Vídeo	1920x1200 a 60 Hz a 30 m; 1600x1200 a 60 Hz a 150 m; 1024x768 a 60 Hz a 250 m	1920x1200 a 60 Hz a 30 m; 1600x1200 a 60 Hz a 150 m; 1024x768 a 60 Hz a 250 m
Consumo de energia	DC5V:2.67W:27BTU	DC5V:4.75W:29BTU
Especificações ambientais		
Temperatura de funcionamento	0-50°C	0-50°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C	-20-60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas		
Caixa	Metal	Metal
Peso	0.51 kg (1.12 lb)	0.49 kg (1.08 lb)
Dimensões (C x L x A)	20.20 x 8.63 x 2.63 cm (7.95 x 3.4 x 1.04 in.)	20.20 x 8.16 x 2.63 cm (7.95 x 3.21 x 1.04 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.	

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.