

CE920R

Extensão KVM USB DisplayPort HDBase™ 2.0 (Unidade Remota) (4K a 100 m)



A extensão KVM USB DisplayPort HDBase™ 2.0 ATEN [CE920](#) integra as mais recentes tecnologias HDBase™ 2.0 para transmitir sinais 4K vídeo, áudio estéreo, USB, Ethernet*, e RS-232 até 100 metros usando um só cabo Cat 6/[2L-2910](#) Cat 6. HDBase™ 2.0 garante a transmissão mais fiável no mercado, e permite prolongar sinais Full HD 1080P até 150 metros. Com uma simples instalação por cabo, com suporte para vários sinais, a [CE920](#) é ideal para aplicações em que é necessário acesso remoto prático – em locais como centros de controlo de transportes, instalações médicas, armazéns industriais e extensões de estações de trabalho.

*Nota: O CE920R-AT suporta função Ethernet e o CE920R-ATA não suporta.



Caraterísticas

- Suporte para a tecnologia HDBase™ 2.0
 - Prolonga sinais de vídeo, áudio, USB, RS-232 e Ethernet¹ através de um só cabo Cat 6/6a/ [2L-2910](#) Cat 6
 - Detecção e correção melhoradas de erros bit para resistir a interferências de sinal durante transmissões vídeo de alta qualidade
 - Detecção de estado e indicação LED para transmissão de sinal HDBase™ na unidade remota
- Buffer EDID para arranque suave e a mais elevada qualidade de imagem
- Qualidade vídeo elevada a longas distâncias
 - Modo padrão HDBase™ até 4K a 100 m (Cat 6/6a/ [2L-2910](#))
 - Modo de longo alcance HDBase™ até 1080P a 150 m
- Interruptor de modo de longo alcance – alterna facilmente entre os modos HDBase™ padrão e longo alcance
- Portas USB 2.0 a toda a velocidade – para velocidades de transmissão rápidas em periféricos
- Compatível com HDCP
- Suporte para áudio estéreo de 2 canais individuais para aplicações áudio de alta qualidade
- Suporte para função Ativação de PC através de botão
- Proteção 8 KV/15 KV ESD integrada (tensão de contacto a 8 KV; tensão aérea 15 KV)

Nota: 1. O CE920R-AT suporta função Ethernet e o CE920R-ATA não suporta.

Especificações

Conectores	
Portas de consola	1 x DisplayPort Fêmea (Preto) 3 x USB Tipo A Fêmea 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Rosa) 1 x RJ-45 Fêmea (Preto) Nota: As portas RJ-45 são funcionais para dispositivos que suportam a porta Ethernet
Portas KVM	N/D
RS-232	1 x DB-9 Macho (Preto)
Energia	1 x Ficha DC com bloqueio
Unidade para Unidade	1 x RJ-45 Fêmea (Preto)
LED	
Energia	1 (Verde)
Ligação	1 (Laranja)
Saída de vídeo	1 (Laranja)
Comutadores	
Interruptro de Modo de Longo Alcance	1 x Interruptor deslizante
Atualização de firmware	1 x Interruptor deslizante
Botões de pressão	
Botão de ativação	1 x Botão
Vídeo	Até 4K a 90 m (Cat 5e) / 100 m (Cat 6/6a/ATEN 2L-2910 Cat 6) 1080P a 100 m (Cat 5e/6/6a) *4K suportado: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 30 Hz (4:4:4)
Consumo de energia	DC5V:6.74W:47BTU
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0–40°C
Temperatura de armazenamento	-20–60°C
Humidade	0–80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.64 kg (1.41 lb)
Dimensões (C x L x A)	18.20 x 12.19 x 2.87 cm (7.17 x 4.8 x 1.13 in.)
Nota	DisplayPort v1.1 suporta até 4Kx2K a 30 Hz. O CE920R-AT suporta função Ethernet e o CE920R-ATA não suporta.
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

