Simply Better Connections

KA7189

Adaptador KVM USB DisplayPort Multimédia Virtual (Suporte para Leitor de Smart Card e Descodificador Áudio)



O Cabo Adaptador KVM KA7189 liga um switch KVM às portas USB e DisplayPort vídeo de um computador de destino.* O KA7189 é compatível com saída DisplayPort e proporciona duas fichas USB para ligação a um computador para funções de teclado/rato, Multimédia Virtual ou Leitor de Smart Card/CAC.**

O KA7189 é compatível com Descodificador Áudio, que extrai áudio de um sinal DisplayPort. Funcionalidades mais avançadas de KA7189 incluem um design leve e tamanho pequeno, bem como superiores tecnologias de compensação de sinal e distorção de atraso para qualidade vídeo largamente melhorada.

*Ambos conectores USB têm de estar ligados a portas USB no computador de destino para que o KA7189 receba energia suficiente.
**Consulte a página web da Lista de Compatibilidade do Cabo Adaptador KVM (https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/) para informações acerca dos Switches KVM compatíveis.

Caraterísticas

- Liga um switch KVM às portas USB e DisplayPort vídeo de um computador de destino*
- Suporte para Descodificador Áudio
- Compensação Automática de Sinal (ASC), sem configuração de comutador DIP para diferentes distâncias
- Emulação de teclado e rato – mantém o servidor a funcionar sem problemas quando está desligado da porta KVM do switch ou é posicionado numa porta KVM diferente
- Suporte para multimédia virtual**
- Suporte para Leitor de Smart Card / CAC**
- Qualidade vídeo elevada - resoluções suportadas até 1920 x 1200 (Reduced blanking)***
- ASIC integrado para maior fiabilidade e compatibilidade
- Tamanho compacto
- Firmware atualizável
  Nota:
  *Ambos conectores USB têm de estar ligados a portas USB no computador de destino para que o KA7189 receba energia suficiente.
  **Consulte a página web da Lista de Compatibilidade do Cabo Adaptador KVM (https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/) para informações acerca dos Switches KVM compatíveis.
  ***Esta resolução máxima pode variar consoante a distância de transmissão. Para mais pormenores, consulte as páginas de produto dos comutadores KVM ligados. Os sinais de vídeo e áudio podem interferir ao utilizar um cabo não blindado, e a transmissão a longa distância pode causar interferências mais graves. Geralmente, a interferência ocorre quando a distância de transmissão é superior a 40 metros.

Especificações

Conectores	
Ligação	1 x RJ-45 Fêmea
Computador	2 x USB Tipo A Macho 1 x DisplayPort Macho
LED	
Ligação	1 (Verde)
Energia	1 (Laranja)
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.11 kg (0.24 lb)
Dimensões (C x L x A)	9.10 x 5.60 x 2.14 cm (3.58 x 2.2 x 0.84 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.