

PE0112

Série PDU Básica

PE0112A



A série PDU Básica PE0112 contém 12 tomadas CA e está disponível em várias configurações de fichas IEC ou NEMA. A PDU Básica da série PE0112 possui um design de poupança de espaço 1 U que permite ser montada na vertical no exterior de um bastidor, resultando numa melhor utilização do espaço na sala de servidores, ao mesmo tempo que disponibiliza 12 tomadas CA.

Caraterísticas

- **PDU Básica**
 - Design de montagem em calha - 1 U economizadora de espaço
 - Modelos de tomada IEC ou NEMA
 - Proteção contra sobrecarga
 - Materiais em alumínio

- **Aplicações típicas**
 - Servidores
 - Dispositivos de rede
 - Equipamento de telecomunicações

Especificações

Function	PE0112A	PE0112G
Elétrico		
Tensão de entrada nominal	100-120 V AC	100-240 V AC
Corrente máxima de entrada	15 A Máx., (UL sem certificação 12 A Máx.)	10 A Máx.
Frequência de entrada	50-60 Hz	50-60 Hz
Ligação de entrada	IEC-320 C14	IEC-320 C14
Tensão de entrada	IEC-320 C13/NEMA 5-15P	IEC-320 C13/IEC-320 C14
Tipo de saída	(12) NEMA 5-15R	(12) IEC 320 C13
Tensão de saída nominal	120 V AC	240 V
Corrente máxima de saída (Saída)	15 A Máx. (UL reduzido a 12 A Máx.) (PSE 10A)	10 A máx.
Corrente máxima de saída (Banco)	15 A Máx. (UL sem certificação 12 A Máx.)	10 A máx.
Corrente máxima de saída (Total)	15 A Máx., (UL sem certificação 12 A Máx.)	10 A máx.
OPD(Overcurrent Protection Device)	Sim	Sim
Propriedades físicas		
Dimensões (C x L x A)	48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.)	48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.)
Peso	0.65 kg (1.43 lb)	0.65 kg (1.43 lb)
Comprimento do cabo de alimentação	10 ft (14#)	10 ft (3 x 1,0 mm ²)
Especificações ambientais		
Temperatura (Funcionamento / Armazenamento)	0 - 40 °C / -20 - 60 °C	0 - 40 °C / -20 - 60 °C
Elevação	3000 m	3000 m
Conformidade		
Verificação CEM	FCC Class A	CE Class A
Verificação de segurança	TBD	CE, LVD
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.	

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.