Simply Better Connections

UCE60

Extensão USB Cat 5 (até 60 m)



O UCE60 permite que você instale o seu dispositivo USB ou hub a uma distância de até 60m (198 ft) do seu computador, superando a limitação típica de cabos USB. Isto condiciona os sinais USB para se comunicar com até 60m utilizando cabos de baixo custo Ethernet.


Caraterísticas

- Compatível com USB 2.0 de velocidade máxima
- Oferece suporte para qualquer dispositivo USB de alta velocidade (12Mb/s) ou baixa velocidade (1.5Mb/s).
- Estende a distância de transmissão de dispositivos USB em até 60m (198 ft) utilizando cabos de baixo custo Ethernet.
- Transcetores USB integrados evitam perdas de sinal
- Solução de baixo custo para estender sinais USB.
- Sem necessidade de instalação de sistema adicional.
- LEDs indicam quando é necessária uma fonte de alimentação externa.
- Suporte multiplataforma: Windows, Mac.

Especificações

Function		Local Unit	Remote Unit
Conectores			
Unidade local	1 x USB Tipo A Macho (Branco) 1 x RJ-45 Fêmea		
Unidade remota	1 x USB Tipo A Fêmea (Branco) 1 x RJ-45 Fêmea		
Porta USB	1 x USB Tipo A Macho (Branco)	1 x USB Tipo A Fêmea (Branco)	
Ligação	1 x RJ-45 Fêmea	1 x RJ-45 Fêmea	
Energia	N/D	1 x Ficha DC (Opcional)	
Comprimento do cabo incorporado	1'		
Cabo de interligação	Cabo Cat 5/5e/6		
Alcance do sinal	60 m (198')		
Consumo de corrente	20mA		
Especificações ambientais			
Temperatura de funcionamento	0-40˚C	0–40˚C	0–40˚C
Temperatura de armazenamento	-40-85˚C	-40–85˚C	-40–85˚C
Humidade	0–80% HR, sem condensação	0–80% HR, sem condensação	
Especificação USB	2.0 para Velocidade Total / Baixa	2.0 para Velocidade Total / Baixa	
Propriedades físicas			
Caixa	Plástico	Plástico	
Peso	0.03 kg (0.09 lb)	0.02 kg (0.05 lb)	
Dimensões (C x L x A)	6.30 x 3.10 x 2.19 cm (2.48 x 1.22 x 0.86 in.)	6.30 x 3.10 x 2.19 cm (2.48 x 1.22 x 0.86 in.)	
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.		

Diagrama



Please refer to your USB video device's user manual or user guide for its compatibility and declaration.

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.