

VS381

Comutador HDMI de 3 portas



O comutador HDMI de 3 portas VS381 permite conectar 3 fontes de entrada HDMI ao seu dispositivo de visualização HDMI com facilidade e rapidez. Permite comutação conveniente entre dispositivos digitais como DVD players, receptores de satélite e câmeras de vídeo digitais. Você pode selecionar a fonte de entrada desejada usando uma unidade de controle remoto ou os botões localizados na frente do comutador.



Caraterísticas

- Permite conectar até três fontes A/V HDMI a um monitor HDMI
- Alterne entre as fontes A/V, usando o controle remoto ou os botões do painel frontal
- Qualidade de vídeo superior – resoluções HDTV: 480p, 720p, 1080i, 1080p (1920x1080); resoluções de PC: VGA, SVGA, XGA, SXGA e WUXGA (1920x1200)
- Suporta Dolby True HD e Master Audio DTS HD
- Plug-and-play – não é necessário instalar nenhum software
- Compatível com DDC
- HDMI (3D, Deep Color)
- Compatível com HDCP 1.4
- LED no painel frontal para monitoramento de status de portas e de energia
- Modo fácil e acessível de adicionar três entradas HDMI ao seu sistema de home theater

Especificações

Entrada de vídeo	
Interfaces	3 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Impedância	100 Ω
Distância máx.	1,8 m
Saída de vídeo	
Interfaces	1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Impedância	100 Ω

Vídeo	
Velocidade de dados máx.	6,75 Gbps (2,25 Gbps por faixa)
Frequência de pixéis máx.	225 MHz
Conformidade	HDMI (3D, Deep Color) Compatível com HDCP
Resolução máx.	Até 1080p
Distância máx.	Até 15 m
Áudio	
Entrada	3 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Saída	1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Controlo	
IV	1 x Ficha Estéreo Mini Fêmea (Preto)
Conectores	
Energia	1 x Ficha DC
Consumo de energia	DC5V:0.69W:3BTU
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 50°C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60°C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.07 kg (0.15 lb)
Dimensões (C x L x A)	9.60 x 5.12 x 2.24 cm (3.78 x 2.02 x 0.88 in.)
Lote de embalagem	40 unid.
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.