

VC180

Conversor VGA/Áudio para HDMI



O VC180 é um conversor VGA para HDMI com transmissão de sinais de áudio que permite que visualize sinais de uma origem VGA em um monitor com entrada HDMI com qualidade de som estéreo. Suporta duas fontes de energia - a partir da porta VGA ou de um adaptador de energia. O VC180 obtém sua energia da porta VGA. No entanto se o dispositivo fonte não for capaz de fornecer energia suficiente, use o adaptador de energia para ligar o VC180 a uma tomada de CA. O VC180 é compacto, flexível e fácil de instalar - e não requer software. Basta efetuar as conexões de hardware e desfrutar da experiência.



Caraterísticas

- Converte sinais VGA para sinais HDMI
- [Suporta entrada de áudio analógico estéreo](#)
- [Qualidade de vídeo superior – até 1080p, WUXGA](#)
- [Botão de posicionamento de tela - as configurações de posicionamento de tela podem ser armazenadas para cada resolução de saída](#)
- Suporte multiplataforma - Windows e Mac
- Suporta duas fontes de energia: a partir da porta VGA ou do adaptador de energia (no caso de a porta VGA não ser capaz de fornecer energia suficiente)
- Detecta automaticamente sinais de entrada de vídeo
- Indicador LED
- Compatível com HDMI
- Compacto e leve
- Não requer software - elimina problemas de incompatibilidade e instalação

Especificações

Entrada de vídeo	
Interfaces	1 x HDB-15 Fêmea (Azul)
Impedância	75 Ω
Saída de vídeo	
Interfaces	1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Impedância	100 Ω
Vídeo	
Frequência de pixéis máx.	165 MHz
Resolução máx.	Até 1080p
Áudio	
Entrada	1 x Ficha Estéreo Mini Fêmea (Verde)
Conectores	
Energia	1 x Ficha DC
Consumo de energia	DC5V:2.62W:12BTU
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.16 kg (0.35 lb)
Dimensões (C x L x A)	7.90 x 7.81 x 2.44 cm (3.11 x 3.07 x 0.96 in.)
Lote de embalagem	20 unid.
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.