
VE157

Extensão VGA/Áudio Cat 5 com Placa de parede MK (1280 x 1024 a 150 m)



A extensão VGA/Áudio Cat 5 com Placa de parede MK VE157 está concebida para ser montada de forma fácil numa caixa de derivação simples. Prolonga sinais VGA e áudio até 150 metros através de cabo Cat 5e/6 e suporta formatos de ecrã panorâmico garantido excelente qualidade vídeo.

O VE157 pode ser alimentado de forma fácil em qualquer dos lados, Transmissor ou Recetor, usando um segundo cabo Cat 5e/6. O design compacto da placa de parede VE157 evita a utilização de cabos grossos, para uma instalação arrumada e prática. É por isso uma solução perfeita para salas funcionais, museus e locais onde o equipamento ou cabos tenham de estar discretamente posicionados.

Caraterísticas

- Usa dois cabos Cat 5e/6 para ligar as unidades locais e remotas – um para transmitir vídeo, outro para fornecer energia*
- Alimentação remota a partir de um dos lados, Transmissor ou Recetor**
- Prolonga a distância entre a sua fonte VGA e ecrã VGA
- Suporte para qualidade vídeo superior, até 1920 x 1200 a 60 Hz a uma distância de 30 m; 1280 x 1024 a 60 Hz a uma distância de 150 m
- Controlo do ganho ajustável – ajusta a potência do sinal manualmente para compensar a distância
- Suporta formatos de ecrã panorâmico
- Suporte para hot-plug
- Suporte para áudio em estéreo
- Proteção 8 KV/15 KV ESD integrada
- Plug-and-play – não é necessária instalação de software
- Indicação LED de fontes de alimentação/estado de ligação

* É necessária uma segunda ligação por cabo Cat 5e/6 para alimentar remotamente o transmissor ou recetor

**É fornecido um transformador com esta embalagem, e pode ser usado no lado do transmissor ou recetor, que por sua vez alimenta remotamente a outra unidade

Especificações

Function	VE157R	VE157T
Entrada de vídeo		
Interfaces	N/D	1 x HDB-15 Fêmea (Azul)
Impedância	N/D	100 Ω
Saída de vídeo		
Interfaces	1 x HDB-15 Fêmea (Azul)	N/D
Impedância	100 Ω	N/D
Vídeo		
Resoluções/Distância máx.	Até 1920 x 1200 a 30 m; 1280 x 1024 a 150 m	Até 1920 x 1200 a 30 m; 1280 x 1024 a 150 m
Largura de banda máx.	300 MHz	300 MHz
Áudio		
Entrada	N/D	1 x Ficha Estéreo Mini Fêmea (Verde)
Saída	1 x Ficha Estéreo Mini Fêmea (Verde)	N/D
Conectores		
Energia	1 x Bloco de terminais (Verde)	1 x Bloco de terminais (Verde)
Consumo de energia	DC9V:0.95W:4BTU	DC9V:1.65W:8BTU
Especificações ambientais		
Temperatura de funcionamento	0 - 50°C	0 - 50°C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas		
Caixa	Metal	Metal
Peso	0.18 kg (0.4 lb)	0.18 kg (0.4 lb)
Dimensões (C x L x A)	6.86 x 4.44 x 4.28 cm (2.7 x 1.75 x 1.69 in.)	6.86 x 4.44 x 4.28 cm (2.7 x 1.75 x 1.69 in.)
Dimensão da Faceplate (C x L x A)	8.60 x 8.60 x 1.60 cm (3.39 x 3.39 x 0.63 in.)	8.60 x 8.60 x 1.60 cm (3.39 x 3.39 x 0.63 in.)
Lote de embalagem	5 unid.	5 unid.
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.	

Diagrama

