

## 2L-2505

Кабель VGA (5м)



Этот VGA-кабель предназначен для обеспечения высококачественного соединения и идеально подходит для применений, требующих высокого разрешения изображения (до 1920 x 1200). Обладая долговечной конструкцией, данный VGA-кабель устраняет размытие и нечеткость передаваемого изображения, гарантируя пользователям максимальный эффект.



### Описание

- Оптимальная передача аналогового сигнала
  - VGA-кабель с 15-контактными разъемами типа «папа-папа» (male-male)
  - Радиус изгиба: 60°\*
  - Материал наружного экрана: алюминиево-майларовая (Aluminum Mylar) лента
  - Соответствует по воспламеняемости/горючести UL 758, CSA C22.2 No.210
  - Совместим с VGA-продуктами компании ATEN
- Примечание: \* Переносит поворот 3000 раз на угол +/- 60 градусов с частотой 40 раз в минуту

**Спецификация**

Проводник	
Материал	луженая медь
Диаметр проводника	30 AWG
В оболочке	
Материал	Оболочки: поливинил хлорид (ПВХ) Экранирования: алюминиево-майларовая лента
Разъемы	
Видео	1 x HDB-15 «папа» (Male), (синего цвета) 1 x HDB-15 «папа» (Male), (синего цвета)
Длина кабеля	5 м

**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.