

AS251S

2-портовый коммутатор для 1-го принтера с интерфейсом RS-232



AS251S позволяет 2 ПК использовать 1 последовательный (RS232) принтер. Легко устанавливается, не требует дополнительного источника питания.



Описание

- Не требуется внешнее питание.
- Выбор выходного порта.
- Прозрачен для пользователя.
- Поддержка ОС: WIN98, WIN ME, WIN 2K и WIN XP.

Спецификация

Разъемы	
Вход	Гнездо RS-232 DB-25 - 2 шт.
Выход	Разъем RS-232 DB-25 - 1 шт.
Светодиодные индикаторы	
Вход	2
Выбор порта	Авто / Вручную
Порядок использования вводов	Заявки обрабатываются в порядке поступления
Функциональная клавиша	Вручную/ Выбор
Длина кабеля	15 м [50'] (макс.)
Выбор времени ожидания	10 ~ 60 секунд
Энергопотребление	DC9V:0.05W:0.2BTU
Температура и влажность	
Рабочая температура	0 ~50°C
Температура хранения	-20 ~60°C
Влажность	0~80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Пластмассовый
Масса	0.05 kg (0.11 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	9.30 x 7.70 x 2.55 cm (3.66 x 3.03 x 1 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.