

AS248T/R

Адаптер сетевого принтера



AS248 позволяет пользователям совместно использовать 8 принтеров максимум с 64 компьютеров посредством коммутации (24 по умолчанию). Полезное устройство для SME.



Описание

- Минимум 24 ПК могут совместно использовать 8 принтеров Centronics с сетью AS248 посредством 4-проводных телефонных линий.
- Возможность одновременной печати.
- Работает в топологиях шины/звезды/дерева.
- Скорость передачи данных: 22 килобайт в секунду.
- Дальность передачи – до 366 м (1200 футов).
- Прост в установке.
- Выбор принтеров – программным кодом.
- Не требуется внешнее питание.

Спецификация

Function	AS-248R	AS-248T
Разъемы		
Вход	Разъемы 6P4C - 2 шт.	Разъем DB-25 - 1 шт.
Выход	Centronics – 1 шт. Разъем C-36	Разъемы 6P4C - 2 шт.
Энергопотребление	9 В постоянного тока, 0,02 Ватт	9 В постоянного тока, 0,02 Ватт
Скорость обработки данных	22 Кбит/с (Макс.)	22 Кбит/с (Макс.)
Порядок использования вводов/выводов	Заявки обрабатываются в порядке поступления	Заявки обрабатываются в порядке поступления
Выбор принтера	Авто/Вручную	Авто/Вручную
Автоматический выбор подачи страницы	Включение/ Выключение	Включение/ Выключение
Выбор времени ожидания	5, 10, 25, 60 секунд	5, 10, 25, 60 секунд
Температура и влажность		
Рабочая температура	0 ~50°C	0 ~50°C
Температура хранения	-20 ~60°C	-20 ~60°C
Влажность	0~80% рт. ст. без образования конденсата	0~80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства		
Корпус	Пластмассовый	Пластмассовый
Масса	0.05 kg (0.11 lb)	0.05 kg (0.11 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	7.60 x 6.20 x 2.68 cm (2.99 x 2.44 x 1.06 in.)	7.60 x 6.20 x 2.68 cm (2.99 x 2.44 x 1.06 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).	

Топологическая схема



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.