

VE066

Мини удлинитель DVI по кабелю Cat 5 (1080p @ 15м/1080i @ 20м)



Удлинитель VE066 Mini Cat 5 DVI позволяет увеличить расстояние между устройством отображения DVI и источником DVI до 20 м, используя только один кабель Cat 5e или Cat 6, что позволяет отказаться от тяжелых и дорогих кабелей DVI. Благодаря функции горячего подключения можно просто подключать или отключать передатчик VE066, соединенный с источником, или приемник VE066, соединенный с устройством отображения, без необходимости выключения питания устройств. Совместимый со всеми переключателями DVI и разветвителями DVI компании ATEN, удлинитель Mini Cat 5 DVI VE066 является компактным, удобным и недорогим способом увеличения расстояния до устройства отображения DVI.



Описание

- Увеличение расстояния между источником DVI и дисплеем DVI
- Для подключения принимающего и передающего устройств используется кабель Cat 5e
- Передача на дальние расстояния – до 15 м для 1080p; до 15 м для 1600 x 1200; до 20 м для 1080i (HDTV)
- Совместимость с HDCP 1.1
- Поддержка горячего подключения
- Высочайшее качество видеоизображения - HDTV разрешение 720p, 1080i и 1080p (1920 x 1080); SVGA, SXGA, UXGA и WUXGA (1920x1200)
- Компактный корпус
- Совместимость со всеми переключателями DVI и разветвителями DVI от компании ATEN
- Поддержка ЖК-дисплеев, плазменных телевизоров и проекторов
- Отличное решение для домашней развлекательной системы, банков, систем наблюдения, внешних мультимедийных экранов, аэропортов, финансовых учреждений
- Функция Smart Video Display – качество отображения основывается на доступном разрешении исходящего устройства
- Внешнее питание не требуется
- [Таблица разрешений](#)

Спецификация

Function	VE066R	VE066T
Видеовход		
Интерфейсы	Нет	Разъем DVI-D (золотистого цвета) - 1 шт.
Импеданс	Нет	100 Ω
Видеовыход		
Интерфейсы	Разъем DVI-D (золотистого цвета) - 1 шт.	Нет
Импеданс	100 Ω	Нет
Видео		
Макс. скорость передачи данных	4,95 гбит/с (1,65 гбит/с на каждую полосу)	4,95 гбит/с (1,65 гбит/с на каждую полосу)
Макс. частота пикселизации	165 МГц	165 МГц
Соответствие	Совместимость с HDCP	Совместимость с HDCP
Макс. разрешение/ Расстояние	До 1920 x 1200 при 20 м	До 1920 x 1200 при 20 м
Температура и влажность		
Рабочая температура	0 - 50 °C	0 - 50 °C
Температура хранения	-20 - 60 °C	-20 - 60 °C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства		
Корпус	Пластмассовый	Пластмассовый
Масса	0.05 kg (0.11 lb)	0.05 kg (0.11 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	5.66 x 4.07 x 2.15 cm (2.23 x 1.6 x 0.85 in.)	5.66 x 4.07 x 2.15 cm (2.23 x 1.6 x 0.85 in.)
Картонная упаковка	20 шт.	20 шт.
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).	

Топологическая схема



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.