

## VE2812EUT

Передатчик HDMI и VGA HDBaseT с монтажной панелью EU (4K@100м / 1080p@150м)



Передатчик видеоудлиителя VE2812EUT компании ATEN, это устройство для передачи по одному кабелю Cat 5e/6/6a или кабелю [2L-2910](#) Cat 6 компании ATEN сигналов VGA (с комбинированным звуком) и HDMI, на расстояние до 100 метров. Наличие монтажной панели стандарта EU позволяет удобно установить передатчик VE2812EUT в двухсекционную (two-gang) распределительную коробку. Совместно с поддержкой функций HDMI, таких как 3D, Deep Color и HD-звука без потери качества, передатчик VE2812EUT гарантирует надежную передачу сигналов VGA и HDMI. Для осуществления передачи на большие дистанции поддерживается режим работы "Long Reach", позволяющий по одному кабелю Cat 5e/6 передавать изображение с разрешением до 1080p на расстояние до 150 метров.

Для гибкости в использовании передатчик VE2812EUT может служить в качестве видеопереклювателя при подсоединении двух источников и вывода их в одинаковом виде. Компактная конструкция с монтажной настенной панелью позволяет выполнить аккуратную и удобную установку, избегая нагромождения кабелей. Поэтому VE2812EUT подходит для использования в конференц-залах, образовательной среде с применением цифровых технологий или там, где это необходимо для удовлетворения требований к применению.



## Описание


- Расширяет расстояние передачи сигналов HDMI или VGA с помощью одного кабеля Cat 5e/6/6a или кабеля [2L-2910](#) Cat 6 компании ATEN
- Предназначен для крепления в двухсекционной (two-gang) распределительной коробке
- Поддержка HDMI 1.4 (функции 3D, Deep Color, 4K); совместимость с HDCP 2.2
- Превосходное качество изображения:
  - HDMI: разрешения 4K по кабелю Cat 6a или [2L-2910](#) Cat 6 от компании ATEN на расстояние до 100 метров
  - VGA: 1600 x 1200 и 1920 x 1200 по кабелю Cat 6a или [2L-2910](#) Cat 6 от компании ATEN на расстояние до 100 метров
- Поддержка режима работы HDBaseT Long Reach - до 150 метров по одному кабелю Cat 5e/6 с разрешением до 1080p
- Поддержка функции автоматического переключения - автоматически переключается на вновь подключенный источник
- Возможность работы в качестве переключателя или преобразователя
  - в режиме переключателя: возможность подключения двух источников (HDMI или VGA)
  - в режиме преобразователя: поддержка приемников с различными интерфейсами (DVI, DisplayPort или HDMI)
- Поддержка сквозной передачи сигналов интерфейса RS-232 или в режиме использования команд для управления источником сигнала
- Совместимые приемники - [VE1812R](#), [VE812R](#), [VE814AR](#), [VE811R](#), [VE801R](#), [VE802R](#), [VE601R](#), [VE901R](#) или будущие приемники компании ATEN с HDBaseT
- Подключение в режиме Plug-and-play
- Встроенная защита от электростатического разряда 8 кВ / 15 кВ
- Светодиодная индикация состояния устройства и источников сигнала

## Спецификация

Видеовход	
Интерфейсы	1 x гнездо HDMI тип A (черного цвета) 1 x гнездо HDB-15 (VGA) (синего цвета)
Импеданс	HDMI: 100 Ω HDB-15 (VGA): 75 Ω
Макс. расстояние	1.8 м
Видео	
Макс. скорость передачи данных	10.2 Гбит/с (3.4 Гбит/с на каждую полосу)
Макс. частота пикселизации	340 МГц
Соответствие	HDMI (3D, Deep Color, 4K) Совместимость с HDCP Consumer Electronics Control (CEC)
Макс. разрешение/ Расстояние	HDMI: до 4K при 70м (Cat 5e/6) / 100м (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6); 1080p при 100м (Cat 5e/6/6a) VGA: до 1920x1200 и 1600x1200 при 70м (Cat 5e/6) / 100м (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6); 1920x1080 при 100м (Cat 5e/6/6a) *Поддержка 4K: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 при 60 Гц (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 при 30 Гц (4:4:4)
Аудио	
Вход	1 x гнездо HDMI тип A (черного цвета) 1 x миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета)
Разъемы	
От устройства к	1 x гнездо RJ-45

устройству	
Питание	1 x 2-контактный клеммный разъем (зеленого цвета)
Управление	
RS-232	Разъем: 1 x 3-полюсная клеммная колодка Скорость (бит/с): 19200, Биты данных: 8, Стоповые биты: 1, без контроля четности и потока
ИК	1 x миниатюрное стерео гнездо (черного цвета)
Переключатели	
Выбор порта видеовхода	1 x кнопка - HDMI, VGA и AUTO (автоматически)
Включение поддержки режима Long Reach	1 x переключатель - ON/OFF (Вкл/Выкл)
Обновление микропрограммы	1 x переключатель - ON/OFF (Вкл/Выкл)
Энергопотребление	DC5V:3.14W:14.71BTU
Температура и влажность	
Рабочая температура	0 - 40°C
Температура хранения	-20 - 60°C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	0.35 kg ( 0.77 lb )
Размеры (Д x Ш x В)	5.00 x 10.80 x 5.17 cm (1.97 x 4.25 x 2.04 in.)
Размеры монтажной панели (Д x Ш x В)	8.60 x 15.10 x 1.35 см. (3.39 x 5.94 x 0.53 дюйма)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.