

VE800

Удлинитель HDMI



Удлинитель HDMI VE800 позволяет увеличить расстояние между дисплеем HDMI и источником HDMI до 60 м при помощи двух кабелей Cat 5e или Cat 6. Он оснащен разъемами HDMI (интерфейс мультимедиа высокой четкости) и может поддерживать оборудование DVI (цифровой видеоинтерфейс) при использовании адаптера HDMI-to-DVI, обеспечивая большую гибкость в использовании и установке при объединении нескольких компонентов домашнего кинотеатра.



Описание

- Увеличивает расстояние между источником HDMI и дисплеем HDMI
- Обеспечивает передачу на дальние расстояния при помощи кабеля Cat 5e
- 8-сегментный переключатель настройки коррекции
- Передает видео 1080p на 40 метров; 1080i (HDTV) на 60 метров
- Высочайшее качество видеоизображения – 1920 x 1200; до 1080p
- HDMI (3D, насыщенные цвета)
- Поддержка Dolby True HD and DTS HD Master Audio
- Совместимость с DDC
- Совместимость с HDCP 1.1
- Совместимость со всеми переключателями и разветвителями HDMI компании ATEN

Спецификация

Function	VE800L	VE800R
Подключения к устройству	1	Нет
Разъемы		
Дисплей	Нет	Гнездо HDMI тип A (черного цвета) - 1 шт.
Устройство	Гнездо HDMI тип A (черного цвета) - 1 шт.	Нет
От устройства к устройству	Гнездо RJ-45 - 2 шт.	Гнездо RJ-45 - 2 шт.
Разъем питания	Разъем для подключения источника постоянного тока - 1 шт.	Разъем для подключения источника постоянного тока - 1 шт.
Светодиодные индикаторы		
Питание	1 (Оранжевого цвета)	1 (Оранжевого цвета)
В сети	Нет	1 (Зеленого цвета)
Разрешение видеосигнала	Разрешения HDTV: 480p, 720p, 1080i, 1080p(1920 x 1080); Разрешения ПК: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA (1920 x 1200)	Разрешения HDTV: 480p, 720p, 1080i, 1080p(1920 x 1080); Разрешения ПК: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA (1920 x 1200)
Энергопотребление	DC5V:1.22WBTU/h Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке.	DC5V:0.95WBTU/h Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке.
Температура и влажность		
Рабочая температура	0–50°C	0–50°C
Температура хранения	-20–60°C	-20–60°C
Влажность	0-80% рт. ст. без образования конденсата	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства		
Корпус	Металлический	Металлический
Масса	0.16 kg (0.35 lb)	0.16 kg (0.35 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	9.00 x 5.50 x 2.40 cm (3.54 x 2.17 x 0.94 in.)	9.00 x 5.74 x 2.40 cm (3.54 x 2.26 x 0.94 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).	

Топологическая схема



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.