

VS201

Настенный коммутатор VGA и Аудио 2-портовый




VS201 – автоматический коммутатор видеосигналов, идеально подходящий для мониторов с аналоговым сигналом. Кроме того, VS201 усиливает сигналы, обеспечивая передачу на дальние расстояния до 65 м (210 футов).

Ползунковый переключатель устанавливает приоритет показа входящих видеосигналов на мониторе, VS201 автоматически выбирает нужный входной сигнал для своего выходного порта. Обе эти функции делают VS201 замечательным выбором для образовательной сферы.

**RS-232
Control**

VDS Video
DynaSync



Video In

HDB-15



Video Out

HDB-15



**Stereo
Audio**

Описание

- Выводит видеосигналы двух компьютеров на один монитор или проектор
- Автоматический выбор входного сигнала (Авто)
- Быстрое и простое переключение ползунковым переключателем
- Передача на большое расстояние – до 65 м *
- Замечательное качество видео - 1920 x 1440; DDC; DDC2; DDC2B
- Поддерживает мониторы VGA, XGA, SVGA, UXGA и Multisync

* Передача видео контента на значительные расстояния с помощью VGA кабеля может привести к незначительному ухудшению качества сигнала.

Спецификация

Видеовход	
Интерфейсы	Разъем HDB-15 (синего цвета) - 2 шт.
Импеданс	75 Ω
Макс. расстояние	1,8 м
Видеовыход	
Интерфейсы	Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт.
Импеданс	75 Ω
Макс. расстояние	30 м
Видео	
Макс. пропускная способность	300 МГц
Макс. разрешение	До 1920 x 1440
Макс. расстояние	До 30 м
Разъемы	
Питание	Разъем для подключения источника постоянного тока - 1 шт.
Энергопотребление	DC5V:0.75W:4BTU/h Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке.
Температура и влажность	
Рабочая температура	0 - 50°C
Температура хранения	-20 - 60°C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	0.20 kg (0.44 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	10.36 x 7.90 x 2.79 cm (4.08 x 3.11 x 1.1 in.)
Картонная упаковка	20 шт.
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.