

VK320

8-дюймовая сенсорная панель



8-дюймовая сенсорная панель модели VK320 компании ATEN обладает узкой рамкой и емкостным мультисенсорным IPS ЖК-экраном. Изначально установленное приложение ATEN Control System делает сенсорную панель совместимой с контроллерами (Control Box) и кнопочными контроллерами (Control Pad) системы управления ATEN.

Панель VK320 поддерживает технологию Power over Ethernet (PoE), позволяющую панели передавать питание и данные по одному кабелю Ethernet, делая ее идеальной для применений, требующих надежного проводного подключения.

Обладая конструкцией с возможностью встраивания в стену и усовершенствованной сенсорной панелью, VK320 поставляется в комплекте с распределительной коробкой типа 86, что обеспечивает универсальность и эффективность решения. При этом монтажная пластина VK320 совместима со стандартными декоративными 1-gang распределительными коробками типов US, EU и MK. Дополнительная универсальность с соответствием различным потребностям в установке достигается с помощью комплекта настольного монтажа [VK102](#), поддерживающего также и настенный монтаж. Его унифицированная равнобедренная конструкция обеспечивает гибкость размещения, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Сенсорная панель VK320 идеально подходит для сценариев компактного использования, таких как цифровые подиумы или кафедры.

Описание

- 8-дюймовая сенсорная панель современного дизайна с узкой рамкой
- Изначально установленное приложение ATEN Control System для интегрированного использования с ATEN системой управления ATEN
- Поддерживает функцию AppSwitcher для переключения и управления несколькими приложениями
- Интеграция с платформой централизованного управления [ATEN Unizon](#) и системой бронирования компании ATEN для отображения использования и действующего состояния помещения
- Позволяет администраторам централизованно управлять несколькими помещениями с помощью профилей
- Ограничивает доступ пользователей к профилям с помощью аутентификации по паролю
- Синхронизация управления системой между несколькими сенсорными панелями ATEN, мобильными устройствами и планшетными компьютерами
- Наличие демонстрационного режима, позволяющего проводить демонстрацию без подключения контроллера, знакомя пользователей с наиболее важными функциями решения
- Экранная заставка помогает экономить электроэнергию и продлевает срок службы устройства
- Позволяет отображать потоковое видео по протоколу реального времени (RTSP), ONVIF и осуществлять предварительный просмотр видео серии ATEN VE89*
- Поддержка функции Power over Ethernet (PoE), позволяющей получать питание и данные по одному кабелю Ethernet
- Боковая светодиодная полоса обеспечивает четкую индикацию в затемненных местах
- Конструкция с возможностью встраивания в стену – идеально вписывается в интерьер здания
- Интеграция с комплектом [VK102](#) для настольного использования

*Примечание: эта функция доступна для [VK2200](#) / [VK1200](#).

Спецификация

Процессор	Четырехъядерный
Объем памяти	
SDRAM	2 ГБ
Flash	32 ГБ
Спецификации панели	
Тип дисплея	IPS-LCD
Размер	8 дюймов
Сенсорный экран	Емкостной
Разрешение	1280 x 800
Соотношение сторон	16 : 10
Глубина цвета	8 бит
Коэффициент контрастности	800 : 1
Подсветка	LCD
Угол обзора	± 85° (Г), ± 85° (В)
Яркость	300 кд/м²
Интерфейсы	
Ethernet	1 x гнездо RJ-45, 10 / 100 BaseT
USB	1 x гнездо USB Тип C
Вход питания	
PoE	802.3 at PoE+
Энергопотребление	DC12V:12W:40.95BTU/h POE:14.1W:48.1BTU/h Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке.
Температура и влажность	
Рабочая температура	0 – 40°C
Температура хранения	–10 – 55°C
Влажность	10 - 75% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Пластмассовый
Масса	0.33 kg (0.73 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	20.01 x 12.46 x 3.77 cm (7.88 x 4.91 x 1.48 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема



● Control ● Network

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.