

CS1758

8-портовый, PS/2, USB, VGA, аудио, KBM-коммутатор



CS1758 – KBM-коммутатор с 8 портами, поддерживающий компьютеры с интерфейсами PS/2 или USB с помощью кабелей и функции аудиосигнала. Кроме того, он поддерживает тройное соединение посредством каскада. С 73 комплектами CS1758 можно управлять 512 компьютерами. CS1758 обеспечивает растущим предприятием надежность инвестиций в обширные соединения и долговременное надежное использование.



Описание

- Одна USB-консоль управляет 8 компьютерами.
- Возможно создание каскадов до 3 уровней – подключение до 512 компьютеров.
- Двойной интерфейс поддерживает компьютеры с клавиатурой и мышью PS/2 или USB.
- Поддержка нескольких платформ: совместим со всеми ОС для PC (Windows, Linux и большинство других), Mac и Sun.
- Автоопределение интерфейса PS/2 и USB.
- Включение/выключение зуммера горячей клавишей и через экранное меню.
- Выбор компьютера кнопками на передней панели, горячими клавишами или через экранное меню.
- Замечательное качество видео - 2048 x 1536; DDC2B.
- Возможность обновления прошивки.
- Поддержка громкоговорителей и микрофона.
- Встроенная функция ATEN USB ASIC.
- Доступен в серебристом и черном исполнении.
- Подходит для монтажа в системную стойку 19".
- Поддержка нескольких платформ: Поддержка ОС: Windows 2000/XP/ [Vista](#), Linux, Mac, Unix, Sun и FreeBSD.
- Подробнее о KBM, которые можно подключать к CS1758, см. [Таблицу совместимости KBM](#).

Спецификация

Компьютерные подключения	
Прямое	8
Максимальное значение	512 (через каскадное подключение)
Выбор порта	Клавиша быстрого вызова, нажимная кнопка, экранное меню

Разъемы	
Порты консоли	Гнездо USB тип А (белого цвета) - 2 шт. Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт. Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 1 шт. Миниатюрное гнездо стерео (розового цвета) - 1 шт.
KVM порты	Гнездо SPHD-15 (желтого цвета) - 8 шт. Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 8 шт. Миниатюрное гнездо стерео (розового цвета) - 8 шт.
Обновление микропрограммы	Гнездо RJ-11 (черного цвета) - 1 шт.
Питание	Разъем для подключения питания постоянного тока (черного цвета) - 1 шт.
Переключатели	
Порты	Нажимная кнопка - 4 шт.
Обновление микропрограммы	Ползунок - 1 шт.
Сброс параметров	Полузаглубленная кнопка - 1 шт.
Светодиодные индикаторы	
В сети	8 (Оранжевого цвета)
Выбрано	8 (Зеленого цвета)
Питание	1 (Синего цвета)
Эмуляция	
Клавиатура/ Мышь	USB
Видео	2048 x 1536; DDC2B
Интервал проверки	1-255 секунд
Энергопотребление	DC5V:2.32W:15BTU
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-50°C
Температура хранения	-20-60°C
Влажность	0-80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	2.72 kg (5.99 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	43.72 x 16.10 x 4.40 cm (17.21 x 6.34 x 1.73 in.)

Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШхГхВ) выражаются в формате (ДхШхВ).
------------	---

Топологическая схема



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.