

CS9134

4-портовый, PS/2, VGA, KBM-коммутатор



CS9134 – KBM-коммутатор со встроенным портом PS/2. Он дает возможность управлять 4 серверами с одной консоли и позволяет пользователям переключаться между компьютерами с помощью кнопок на передней панели или горячих клавиш на клавиатуре консоли. Это – простейшее и наиболее удобное решение для многокомпьютерного управления. Кроме того, он поддерживает тройное соединение посредством каскада. С 21 комплектом CS9134 можно управлять 64 компьютерами.



Описание

- Одна PS/2-консоль управляет 4 компьютерами.
- Возможно создание каскадов до 3 уровней – подключение до 64 компьютеров.
- Выбор компьютера кнопками на передней панели, горячими клавишами или через экранное меню (ЭМ).
- Эмуляция клавиатуры и мыши для загрузки без сбоев.
- Поддерживает мыши Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse и IBM Scrollpoint Mouse.
- ЭМ автоматически подстраивается под разрешение экрана.
- Функция автосканирования для слежения за рабо той компьютеров.
- Замечательное качество видео: до 1920 x 1440; DDC2B.
- Специальная конструкция для легкой установки в штабель.
- Подходит для монтажа в системную стойку 19" (1U).
- Поддержка нескольких платформ: Поддержка ОС: Windows 2000/XP/ [Vista](#), Linux и FreeBSD.
- Подробнее о KBM, которые можно подключать к CS9134, см. [Таблицу совместимости KBM](#).

Спецификация

Компьютерные подключения	
Прямое	4
Максимальное значение	64 (через каскадное подключение)
Выбор порта	Экранное меню, клавиша быстрого вызова, нажимная кнопка
Разъемы	

Порты консоли	6-контактное гнездо Mini-DIN (сиреневого цвета) - 1 шт. 6-контактное гнездо Mini-DIN (зеленого цвета) - 1 шт. Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт.
KVM порты	6-контактное гнездо Mini-DIN (сиреневого цвета) - 4 шт. 6-контактное гнездо Mini-DIN (зеленого цвета) - 4 шт. Разъем HDB-15 (синего цвета) - 4 шт.
Питание	Разъем для подключения питания постоянного тока (черного цвета) - 1 шт.
Переключатели	
Питание	Нажимная кнопка - 4 шт.
Светодиодные индикаторы	
В сети	4 (Зеленого цвета)
Выбрано	4 (Оранжевого цвета)
Питание	1 (Синего цвета)
Эмуляция	
Клавиатура/ Мышь	PS/2
Видео	1920 x 1440; DDC2B
Интервал проверки	3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 секунд
Энергопотребление	DC9V: 2.07w:10BTU
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-50°C
Температура хранения	-20-60°C
Влажность	0-80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	2.55 kg (5.62 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	43.72 x 16.29 x 4.40 cm (17.21 x 6.41 x 1.73 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.