

CS22U

2-портовый, USB, VGA, кабельный KBM-переключатель с пультом удаленного переключения порта





Simplify Your Desktop Workflows with KVM Agility

CS22U

2-Port USB VGA Cable
KVM Switch with Remote
Port Selector



Компактный кабельный KVM-переключатель CS22U позволяет быстро переключаться между двумя ПК с интерфейсами VGA с помощью единой KVM-консоли, а также гибко совместно использовать носители информации, подключенные к ее USB-портам. Он поможет расширить рабочее пространство на столе, поддерживая его в чистоте и порядке, позволяя повысить производительность труда.



USB Peripheral



Bus-powered



Multi-platform
Support

Беспроблемная интеграция разных платформ

CS22U позволяет объединять управление различными компьютерными системами (Windows, Mac, Linux и Sun) с помощью одной KVM-консоли.





Гибкое совместное использование периферийных USB-устройств

Консольные USB-порты могут использоваться для подключения в режиме plug-n-play к совместимым периферийным USB 2.0 устройствам для осуществления потребностей настольных компьютеров в интенсивной работе с данными.

Подсоедините и включайтесь в работу

CS22U поддерживает горячее USB-подключение и получает питание по USB-шине от управляемых KVM-источников.



Применения



Office



Media Design



Finance



Healthcare

Сравнение продуктов

Описание

Устройство CS22U является 2-портовым KVM-переключателем со шнуром USB, обеспечивающий простой и быстрый способ выбора компьютеров – с помощью встроенного пульта удаленного переключения порта. Это позволяет установить устройство CS22U в недоступном месте, в то время как удаленный переключатель порта может быть удобно расположен на столе.

Компактная конструкция устройства CS22U делает его идеальным решением для многоплатформенных настольных систем, требующих видео высокого разрешения.

- Управление двумя компьютерами с интерфейсами USB с помощью одной KVM-консоли
- Поддержка многофункциональных мышей
- Поддержка различных платформ – Windows, Mac, Linux и Sun
- Порт USB-мыши может использоваться для USB-концентратора и общего пользования USB-периферией
- Высочайшее качество видеоизображения – до 2048 x 1536; DDC2B
- Питание от шины

Спецификация

Компьютерные подключения	2
Выбор порта	пультом удаленного переключения порта
Разъемы	
Порты консоли	2 x гнезда USB тип A 1 x гнездо HDB-15 (синего цвета)
KVM порты	4 x разъема USB тип A 2 x разъема HDB-15 (синего цвета)
Светодиодные индикаторы	
Выбрано	2
Длина кабеля	
Компьютер	0,9 м
Селектор удаленных портов	1,8 м
Видео	2048 x 1536, DDC2B
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-50°C
Температура хранения	-20-60°C
Влажность	0-80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Пластмассовый
Масса	0.30 kg (0.66 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	8.24 x 7.01 x 2.46 cm (3.24 x 2.76 x 0.97 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.