

CS682

2-портовый, USB, DVI, аудио, кабельный KBM-коммутатор



Устройство CS682 делает огромный шаг по сравнению с предыдущими моделями серии Petite, обеспечивая поддержку DVI, общее использование периферии USB 2.0 и качественный звук с насыщенными низкими частотами для пользователей систем объемного звучания 2.1. Еще одна новая функция устройства CS682 заключается в использовании удаленного переключателя порта. Это означает, что вы теперь можете управлять переключением портов с рабочего стола, в то время как сам переключатель может быть размещен где-нибудь в удобном месте. Кроме того, в CS682 применяется технология Video DynaSync™, хранящую EDID (Extended Display Identification Data – расширенные идентификационные данные дисплея) монитора консоли для оптимизации разрешения. Также, в дополнение к новым горячим клавишам, переключатель CS682 оснащен новейшей функцией переключения порта при помощи мыши – порт переключается обычным двойным щелчком колесика прокрутки мыши USB. И наконец, в устройстве CS682 реализована новая функция определения состояния питания, которая следит за тем, чтобы при выключении одного из компьютеров переключатель автоматически переключался на другой включенный компьютер. Наличие поддержки DVI, удобной возможности совместного использования периферийных устройств USB 2.0 и улучшенного интерфейса делает устройство CS682 лучшим решением для пользователей, стремящихся оставаться на острие инноваций в области настольных мультимедиа.

Описание

- Одна консоль DVI видео управляет двумя компьютерами USB
- Полная совместимость со спецификациями DVI-Digital
- Порт мыши USB 2.0 может использоваться для USB-концентратора и общего пользования USB-периферией*
- Выбор компьютера осуществляется с помощью удаленного переключателя порта, горячих клавиш или мыши USB
- Поддержка звука – полная поддержка низких частот обеспечивает высокое качество звучания при использовании систем объемного звучания 2.1
- Поддержка различных платформ – Windows, Linux, Mac и Sun
- Компактная конструкция, встроенные универсальные кабели (2 x 1,2 м)
- Независимое переключение фокуса KVM и звука позволяет установить KVM фокус на один компьютер, а звуковой фокус на другой
- Высочайшее качество видеоизображения – до 1920 x 1200
- Совместимость с широкоформатными ЖК-дисплеями
- Video DynaSync™ – это эксклюзивная технология ATEN, которая позволяет обойти проблемы с дисплеем при загрузке и оптимизировать разрешение при переключении между портами
- Определение состояния питания - если один из компьютеров выключается, CS682 автоматически переключается на следующий компьютер
- Поддержка мультимедийных клавиатур
- Поддержка беспроводных клавиатур и мышей
- Эмуляция/обход порта мыши поддерживает большинство драйверов мыши и многофункциональные мыши
- Поддержка и эмуляция** клавиатур Mac/Sun
- Совместимость с HDCP
- Внешнее питание не требуется
- Возможность обновления прошивки

* Может потребоваться дополнительный адаптер питания. Для использования порта мыши USB 2.0 в качестве концентратора USB сперва необходимо выключить режим эмуляции мыши.

** • Клавиатуры Mac/Sun эмулируются комбинациями клавиатуры ПК
 • Клавиатуры Mac/Sun работают только с компьютерами этих фирм

Спецификация

| | |
|---------------------------|---|
| Компьютерные подключения | 2 |
| Выбор порта | Клавиша быстрого вызова, селектор удаленных портов, мышь |
| Разъемы | |
| Порты консоли | Гнездо USB тип A (серебристого цвета) - 2 шт. Гнездо DVI-D (белого цвета) - 1 шт. Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 1 шт. Миниатюрное гнездо стерео (розового цвета) - 1 шт. |
| KVM порты | Разъем USB тип A (сиреневого цвета) - 2 шт. Разъем DVI-D (черного цвета) - 2 шт. Разъем USB тип A (черного цвета) - 2 шт. Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 2 шт. Миниатюрное гнездо стерео (розового цвета) - 2 шт. |
| Селектор удаленных портов | Миниатюрный разъем стерео - 1 шт. |
| Светодиодные индикаторы | |
| KVM | 2 (Зеленого цвета) |
| Селектор удаленных портов | 2 (Зеленого цвета) |
| Длина кабеля | |
| KVM | 2 x 1,2 м |
| Селектор удаленных портов | 1,8 м |

| | |
|-------------------------|---|
| Эмуляция | |
| Клавиатура/ Мышь | USB |
| Видео | 1920 x 1200 |
| Интервал проверки | 3, 5, 10, 20 с (5 с по умолчанию) |
| Энергопотребление | DC5V:3.23W:28BTU |
| Температура и влажность | |
| Рабочая температура | 0 - 50°C |
| Температура хранения | -20 - 60°C |
| Влажность | 0 - 80% рт. ст. без образования конденсата |
| Физические свойства | |
| Корпус | Пластмассовый |
| Масса | 0.49 kg (1.08 lb) |
| Размеры (Д x Ш x В) | 11.15 x 7.80 x 2.40 cm (4.39 x 3.07 x 0.94 in.) |
| Примечание | Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ). |

Топологическая схема



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.