
Simply Better Connections

KA7166

KBM-адаптер USB, DVI и поддержкой Virtual Media и Smart Card



KBM-адаптер KA7166 служит для соединения KVM-переключателя с DVI-D и USB портами компьютера. С помощью USB-подключения KBM-адаптер KA7166 обеспечивает необходимый компьютер поддержкой смарт-карт/CAC*. Имея небольшие размеры и вес, он представляет собой следующее поколение кабель-адаптеров для KVM и обеспечивает улучшенную технологию компенсации и задержки искажения сигнала, что позволяет добиться высокого качества изображения.

* Функция виртуальных носителей и считыватели CAC не поддерживаются для KH1508A, KH1516A, KH1508Ai, KH1516Ai, KL1508A, KL1516A, KL1508Ai, KL1516Ai, KH2508A, KH2516A, KN2116A, KN4116, KN2132 или KN4132.

Описание


- Автоматическая компенсация сигнала (ASC) – отсутствие необходимости настройки DIP-переключателями для компенсации расстояния
- Эмуляция клавиатуры и мыши – обеспечивает бесперебойную работу сервера при отключении от порта KVM-переключателя или переключении на другой порт KVM
- Поддержка обновления прошивки в течение всего срока службы
- Превосходное качество изображения - поддержка разрешения до 1920 x 1200 (в режиме «Reduced blanking»)*
- Технология ASIC обеспечивает повышенную надежность и совместимость
- Компактный размер
- Поддержка функции виртуальных носителей (Virtual Media)*
- Поддержка считывателей смарт-карт/карт общего доступа (CAC)*

  * Максимальное разрешение изображения может меняться в зависимости от расстояния передачи. Для получения дополнительной информации посетите страницы KVM-переключателей, к которым выполняется подсоединение.
  ** Функция виртуальных носителей и считыватели CAC не поддерживаются совместно с KH1508A, KH1516A, KH1508Ai, KH1516Ai, KL1508A, KL1516A, KL1508Ai, KL1516Ai, KH2508A, KH2516A, KN2116A, KN4116, KN2132 или KN4132.

Спецификация

Разъемы	
Связь	Гнездо RJ-45 - 1 шт.
Компьютер	Разъем USB тип A - 2 шт. Разъем DVI-D - 1 шт.
Светодиодные индикаторы	
В сети	1 (Зеленого цвета)
Питание	1 (Оранжевого цвета)
Физические свойства	
Корпус	Пластмассовый
Масса	0.14 kg (0.31 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	9.10 x 5.60 x 2.12 cm (3.58 x 2.2 x 0.83 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШхГхВ) выражаются в формате (ДхШхВ).

Топологическая схема



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.