

KA7920

KBM-адаптер PS/2, VGA (кабель 5М)



Самый выгодный вариант для систем с расстоянием между сервером и переключателем менее 4,5 метров!
PS/2, VGA KBM-адаптер KA7920 соединяет KVM-переключатель с портами видео, PS/2-клавиатуры и мыши необходимого компьютера. Благодаря своему дизайну с небольшим форм-фактором и легким весом он идеально подходит для большинства стоечных или настольных серверов.

Описание

- Эмуляция клавиатуры и мыши – обеспечивает бесперебойную работу сервера при его отключении от порта KVM-переключателя или переключении на другой порт KVM
- Пожизненные обновления прошивки.
- Компактная конструкция, включая 4.5 м кабелей
- Замечательное качество видео: поддерживает разрешение до 1600 x 1200 в пределах радиуса 4.5 м; DDC2B
- Горячее подключение: добавление и изъятие компьютеров без выключения питания коммутатора.
- Компактный размер.

Спецификация

Разъемы	
Связь	Гнездо RJ-45 с кабелем Cat5 4,5 м - 1 шт.
Компьютер	Разъем PS/2 - 2 шт. Разъем HDB-15 - 1 шт.
Физические свойства	
Корпус	Пластмассовый
Масса	0.25 kg (0.55 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	7.93 x 3.70 x 1.55 cm (3.12 x 1.46 x 0.61 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

