Simply Better Connections

KA9140

Адаптер с интерфейсом последовательной связи



Адаптеры Altusen CPU соединяют KBM-кабели с последовательными портами серверов. Эти адаптеры легки, малогабаритны, хорошо вставляются в большинство стоечных и настольных серверов.


Описание

- Автокомпенсация сигнала (ASC), нет необходимости настраивать DIP-переключатели для разных расстояний.
- Горячее подключение: добавление и изъятие компьютеров без выключения питания коммутатора.
- Поддерживает VT-100.
- Пожизненные обновления прошивки.
- Встроенная функция ASIC для большей надежности и совместимости.
- CPU-модуль разработан с автоматическим преобразованием для гибких комбинаций интерфейса (PS/2, USB) для управления всеми типами компьютеров (последовательный порт).

Спецификация

Разъемы	
Порты консоли	Гнездо RJ-45 - 1 шт. Гнездо Mini-DIN - 1 шт. Гнездо HDB-15 - 1 шт. Гнездо для подключения наушников 4 - 1 шт.
Компьютер	Гнездо DB-9 - 1 шт.
Светодиодные индикаторы	
Питание	1 (Оранжевого цвета)
Связь	1 (Зеленого цвета)
Переключатели	Двунаправленный ползунковый переключатель - 1 шт.
Энергопотребление	DC5V:1.60W:10BTU
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-50˚C
Температура хранения	-20-60˚C
Влажность	0-80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	0.50 kg (1.1 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	20.00 x 8.15 x 2.50 cm (7.87 x 3.21 x 0.98 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШхГхВ) выражаются в формате (ДхШхВ).

Топологическая схема



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.