

CS1732A

2-портовый, USB, VGA, аудио, KVMP™-коммутатор



CS1732A – 2-портовый KBM-коммутатор со встроенным USB на передней и задней панели, а также с гнездами для аудио-сигнала. Позволяет пользователям легко управлять компьютером и периферией с одной консоли.

Описание

- Одна USB-консоль управляет 2 компьютерами и двумя дополнительными USB-устройствами
 - Встроенный 2-портовый USB-концентратор
 - Двойной интерфейс поддерживает компьютеры с клавиатурой и мышью PS/2 или USB
 - Поддержка нескольких платформ: совместим со всеми ОС для ПК (Windows, Linux и большинство других), Mac и Sun
 - Поддержка громкоговорителей и микрофона
 - [Двухнаправленная коммутация и гибкое взаимодействие: коммутатор обеспечивает независимость ПК, независимость периферии, независимость функций аудио, независимо от того, какой ПК выбран KBM](#)
 - Автоопределение интерфейса PS/2 и USB
 - Включение/выключение зуммера горячей клавишей
 - Эмуляция клавиатуры для загрузки без сбоев
 - Выбор компьютера кнопкой на передней панели или горячей клавишей
 - Замечательное качество видео - 2048 x 1536; DDC2B
 - Возможность обновления прошивки
 - Поддержка ОС: Windows 2000, Windows XP, [Windows Vista](#), LINUX, Mac, Sun и FreeBSD
 - Поддержка и эмуляция* клавиатур Mac/Sun
- *1. Клавиатуры Mac/Sun эмулируются комбинациями клавиатуры PC.
*2. Клавиатуры Sun/Mac работают только с компьютерами этих фирм.

Спецификация

Компьютерные подключения	2
Выбор порта	Клавиша быстрого вызова, нажимная кнопка
Выбор USB порт/ Аудио порт	Клавиша быстрого вызова
Разъемы	
Порты консоли	Гнездо USB тип A (белого цвета) - 2 шт. Гнездо HDB-15 (черного цвета) - 1 шт. Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 1 шт. Миниатюрное гнездо стерео (розового цвета) - 1 шт.

KVM порты	Гнездо SPHD-15 (желтого цвета) - 2 шт. Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 2 шт. Миниатюрное гнездо стерео (розового цвета) - 2 шт.
USB концентратор	Гнездо USB тип A (черного цвета) - 2 шт.
Обновление микропрограммы	Гнездо RJ-11 (черного цвета) - 1 шт.
Питание	Разъем для подключения источника постоянного тока - 1 шт.
Переключатели	
Порты	Нажимная кнопка - 2 шт.
Обновление микропрограммы	Ползунок - 1 шт.
Светодиодные индикаторы	
В сети/ Выбрано	2 (Оранжевого цвета)
Связь по USB	2 (Зеленого цвета)
Эмуляция	
Клавиатура/ Мышь	USB
Видео	2048 x 1536; DDC2B
Интервал проверки	1-99 секунд
Энергопотребление	DC5V:0.94W:30BTU
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-50°C
Температура хранения	-20-60°C
Влажность	0-80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	0.55 kg (1.21 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	14.00 x 8.80 x 5.55 cm (5.51 x 3.46 x 2.19 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

