Simply Better Connections

CS74D

4-портовый, USB, DVI, цифровой звук, тонкий KBM-коммутатор



4-портовый USB DVI KVM-переключатель CS74D позволяет управлять 4 компьютерами с помощью одной USB мыши, USB клавиатуры и DVI монитора. Переключатель поддерживает цифровые видео устройства, такие как дисплеи, проекторы, плазменные панели и цифровые телевизоры.

CS74D оснащен технологией ATEN Video DynaSync™, которая исключает ошибки отображения при загрузке системы, оптимизирует разрешение, обеспечивает быстрый и простой доступ к компьютерам, и снабжена несколькими удобными функциями, такими как Power On Detection, 2.1-канальным звуком и интерфейсом USB 2.0.

Описание

- Полностью совместим со стандартом DVI-Digital
- Поддержка многофункциональных мышей и беспроводных клавиатур/мышей
- Поддержка звука – передача глубоких басов для объемного 2.1-канального звучания
- Видео высокого качества – 1920 x 1200@60Гц
- Поддержка различных платформ – Windows, Linux, Mac, FreeBSD и Sun
- Совместимость с HDCP
- Power on detection – когда один из компьютеров будет выключен, KVM переключатель автоматически переключится на работающий компьютер
- Video DynaSync™ – эксклюзивная технология ATEN оптимизирует разрешение экрана и устраняет проблемы отображения при загрузке
- Выбор компьютера с помощью кнопок на передней панели, горячих клавиш, а также функции переключения мышью*
- Порт мыши USB 2.0 может быть использован как USB-концентратор и для подключения периферийных устройств
- Полная эмуляция клавиатуры для безошибочной загрузки
- Обновляемое встроенное программное обеспечение
- Не требует дополнительного питания
- Поддержка и эмуляция Mac/Sun клавиатур**

* Переключение порта с помощью мыши активно только в режиме эмуляции и при помощи 3-кнопочной мыши с колесом прокрутки
** Комбинации ПК клавиатур эмулируют Mac / Sun клавиатуры; Mac / Sun клавиатуры работают только со своими компьютерами

Спецификация

Компьютерные подключения	4
Подключения к консоли	1
Выбор порта	Клавиша быстрого вызова, нажимная кнопка, мышь
Разъемы	
Порты консоли	Гнездо USB тип A (железное) - 2 шт. Гнездо DVI-D (белого цвета) - 1 шт. Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 1 шт.
Порт компьютера 1	44-контактная розетка - 1 шт.
Порт компьютера 2	44-контактная розетка - 1 шт.
Питание	Разъем для подключения источника постоянного тока - 1 шт.
Светодиодные индикаторы	
Выбрано	4 (Зеленого цвета)
Нажимные кнопки	4
Длина кабеля	1,2 м - 1 шт., 1,8 м - 1 шт. (44-контактная)
Энергопотребление	DC5.3V:2.42W:16BTU
Эмуляция	
Клавиатура/ Мышь	USB
Видео	1920 x 1200 при 60 Гц; 1920 x 1080 Full HD
Интервал проверки	3, 5, 10, 20 секунд (5 с по умолчанию)
Температура и влажность	
Рабочая температура	0 - 50˚C
Температура хранения	-20 - 60˚C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	0.51 kg (1.12 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	20.00 x 8.20 x 2.50 cm (7.87 x 3.23 x 0.98 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШхГхВ) выражаются в формате (ДхШхВ).

Топологическая схема



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.