Simply Better Connections

CS82U

2-портовый, USB, VGA, KBM-коммутатор

KBM-коммутатор PS/2-USB CS82U – настольное устройство управления, обеспечивающее пользователям доступ к двум компьютерам с одной KBM-консоли (клавиатуры и мыши PS/2 или USB и VGA-монитора). Кроме того, CS82U поддерживает новую технологию ATEN – Video DynaSync™, позволяющую обойти проблемы с дисплеем при загрузке и оптимизирующую разрешение экрана.
Коммутатор легко и быстро настраивается – просто вставьте кабели в соответствующие порты. Не нужно конфигурировать ПО, запускать установщики, нет проблем с совместимостью. Поскольку CS82U непосредственно перехватывает ввод с клавиатуры, он работает на многих вычислительных платформах.

Описание

- Одна консоль PS/2-USB VGA управляет двумя компьютерами с интерфейсом VGA.
- Двойной интерфейс – поддерживает компьютеры с клавиатурой и мышью PS/2 или USB
- Компьютер выбирается кнопками на передней панели, горячими клавишами, мышью
- Поддержка многих платформ – Windows, Linux, Mac и Sun
- Замечательное качество видео - 2048 x 1536; DDC2B
- Video DynaSync™ - эксклюзивная технология ATEN – позволяет обойти проблемы с дисплеем при загрузке и оптимизировать разрешение при переключении между портами
- Эмуляция/обход порта мыши поддерживает большинство драйверов мыши и многофункциональные мыши
- Полная эмуляция клавиатуры для загрузки без сбоев
- Поддержка и эмуляция* клавиатур Mac/Sun
- Многоязычные клавиатурные раскладки - поддержка английской, японской и французской клавиатур
- Поддержка игровых клавиатур
- Режим автосканирования для слежения за всеми компьютерами
- Возможность обновления прошивки
- Без питания

* 1. Клавиатуры Mac/Sun эмулируются комбинациями клавиатуры PC
2. Клавиатуры Mac/Sun работают только с компьютерами этих фирм

Спецификация

Компьютерные подключения	2
Выбор порта	Клавиша быстрого вызова, нажимная кнопка, USB мышь
Разъемы	
Порты консоли	Гнездо USB тип A (черного цвета) - 2 шт. 6-контактное гнездо Mini-DIN (сиреневого цвета) - 1 шт. 6-контактное гнездо Mini-DIN (зеленого цвета) - 1 шт. Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт.
KVM порты	Гнездо SPHD-18 (желтого цвета) - 2 шт.
Питание	Разъем для подключения источника постоянного тока - 1 шт.
Переключатели	
Выбрано	Нажимная кнопка - 2 шт.
Светодиодные индикаторы	
В сети	2 (Оранжевого цвета)
Выбрано	2 (Зеленого цвета)
Эмуляция	
Клавиатура/ Мышь	PS/2, USB
Видео	2048 x 1536 при 60 Гц ; DDC2B
Интервал проверки	3, 5, 10, 20 с (5 с по умолчанию)
Энергопотребление	DC5V:0.72W:12BTU
Температура и влажность	
Рабочая температура	0 - 50°C
Температура хранения	-20 - 60°C
Влажность	0-80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	0.54 kg (1.19 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	14.00 x 8.80 x 5.55 cm (5.51 x 3.46 x 2.19 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШхГхВ) выражаются в формате (ДхШхВ).

Топологическая схема



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.