Simply Better Connections

CS84A

4-портовый, PS/2, VGA, KBM-коммутатор



CS84A – KBM-коммутатор со встроенным портом PS/2 на передней и задней панели. Он дает возможность управлять 4 серверами с одной консоли и позволяет пользователям переключаться между компьютерами с помощью кнопки на передней панели или горячих клавиш на клавиатуре. Это – простейшее и наиболее удобное решение для многокомпьютерного управления.

Описание

- Одна PS/2-консоль управляет 4 компьютерами.
- Выбор компьютера кнопкой на передней панели или горячей клавишей.
- Замечательное качество видео - 1920 x 1440; DDC2B.
- Поддерживает мыши Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse и IBM Scrollpoint Mouse.
- Компактный, прочный, долговечный металлический корпус.
- Эмуляция клавиатуры и мыши для загрузки без сбоев.
- Функция автосканирования для слежения за работой компьютеров.
- Не требует внешнего питания.
- Поддержка ОС: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, LINUX, Mac и FreeBSD

Спецификация

Компьютерные подключения	4
Выбор порта	Клавиша быстрого вызова, нажимная кнопка
Разъемы	
Порты консоли	6-контактное гнездо Mini-DIN (сиреневого цвета) - 1 шт. Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт. 6-контактное гнездо Mini-DIN (зеленого цвета) - 1 шт.
KVM порты	6-контактное гнездо Mini-DIN (сиреневого цвета) - 4 шт. Разъем HDB-15 (синего цвета) - 4 шт. 6-контактное гнездо Mini-DIN (зеленого цвета) - 4 шт.
Питание	Разъем для подключения питания постоянного тока (черного цвета) - 1 шт.
Переключатели	
Порты	Нажимная кнопка - 4 шт.
Светодиодные индикаторы	
В сети	4 (Оранжевого цвета)
Выбрано	4 (Зеленого цвета)
Эмуляция	
Клавиатура/ Мышь	PS/2
Видео	1920 x 1440; DDC2B
Интервал проверки	5 секунд
Энергопотребление	DC9V:0.3W:6BTU
Температура и влажность	
Рабочая температура	0°~50°C
Температура хранения	-20°~60°C
Влажность	0~80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	0.78 kg (1.72 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШхГхВ) выражаются в формате (ДхШхВ).

Топологическая схема



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.