Simply Better Connections

CS231TK

Комплект из устройства для совместного пользования компьютером с интерфейсами USB, VGA и кнопки управления IP-доступом к KVM



CS231TK, это мощное, управляемое микропроцессором, устройство для совместного пользования компьютером. Являясь многопользовательским однозадачным устройством, оно позволяет двум пользователям совместно использовать один компьютер – каждому со своей консоли (монитор, клавиатура, мышь). CS231TK поддерживает консоли с USB-подключением и компьютеры с интерфейсами, как PS/2, так и USB.

В комплект поставки входит дополнительная кнопка управления IP-доступом к KVM модели 2XRT-0015G. Ее использование совместно с устройством CS231TK дает пользователям возможность включения или отключения привилегий удаленного управления.


Описание

- Поддержка кнопки управления IP-доступом к KVM, позволяющей пользователям включать/отключать привилегии удаленного управления
- Совместное использование одного компьютера с двух USB-консолей
- Поддержка компьютеров с интерфейсами USB и PS/2
- Поддержка нескольких платформ (Windows, Mac, Unix и Linux)
- Ручной или автоматический выбор консоли
- Управление системой с помощью горячих клавиш
- Возможность обновления микропрограммы
- Поддержка закрытого (Private Mode) режима работы для привилегированного пользователя
- Поддержка функции экранной заставки
- Возможность четырех предустановок истечения времени ожидания
- Поддерживает мониторы SVGA, VGA и Multisync
- Не требуется установка программного обеспечения

Спецификация

Компьютерные подключения	1
Выбор консоли	Кнопка, горячая клавиша* Примечание: выбор консоли с помощью горячих клавиш работает только в ручном режиме (Manual Mode).
Разъемы	
Порты консоли	2 x гнезда HDB-15 (синего цвета) 4 x гнезда USB, тип A
KVM порты	1 x гнездо SPHD-15 (зеленого цвета)
Обновление микропрограммы	1 x гнездо RJ-11
Питание	1 x разъем для подключения питания постоянного тока (черного цвета)
Переключатели	
Выбор режима	1 x кнопка
Сброс параметров	1 x полуутопленная кнопка
DIP	1 x 4-контактный блок DIP-переключателей
Светодиодные индикаторы	
Выбрано	2 (зеленого цвета)
Вручную	1 (оранжевого цвета)
Видео	1920 x 1440
Энергопотребление	DC 5.3V:1.6W:16BTU
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-50˚C
Температура хранения	-20-60˚C
Влажность	0-80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	0.56 kg (1.23 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	14.00 x 8.80 x 5.55 cm (5.51 x 3.46 x 2.19 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШхГхВ) выражаются в формате (ДхШхВ).

Топологическая схема



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.