Simply Better Connections

RE48U100

Стационарная сетевая стойка линейки RE



Стойки компании ATEN предназначены для установки монтируемого в стойку стандартного 19-дюймового оборудования вне зависимости от марки - серверов, маршрутизаторов, систем ИБП, коммутаторов, аудио/видео устройств. Во всех стойках обеспечивается простая установка оборудования, высокая степень безопасности и удобство укладки кабелей. При этом отверстия в передней двери позволяют организовать оптимальную циркуляцию воздуха.

Для упрощения развертывания стойки компании ATEN поставляется с роликами и выравнивающими ножками. Ролики позволяют легко перемещать стойки в нужное место, где затем их можно закрепить, отрегулировав ножки выравнивания. В целях обеспечения безопасности Вашего оборудования передние и задние двери в стойках линейки RE запираются, но их сетчатая конструкция увеличивает воздушный поток для улучшения пассивного охлаждения. Наличие легко снимаемых, запираемых боковых панелей позволяет получить быстрый доступ к Вашему оборудованию, наряду с сохранением его в безопасности. Серия RE идеально подходит для современных высокоплотных серверных и сетевых применений, таких как требовательные среды центров обработки данных.

Описание

- Высокий уровень вентиляции
  - Перфорированные двери для протекания широкого потока воздуха от передней к задней стенке обеспечивают уровень вентиляции до 78%
- Возможность большой нагрузки оборудованием
  - Стационарная нагрузка до 1500 кг (без выравнивающих опор и роликов)
- Простота обслуживания
  - Горизонтальное разделение боковых панелей предоставляет легкий доступ и удобное обслуживание после установки.
- Оптимизированная система укладки кабелей
  - Отличный дизайн для удобной укладки кабелей с большими отсеками для доступа к кабелям и кабельными направляющими.

Спецификация

Физические свойства	
Высота стойки (в юнитах, U)	48U
Тип	Корпусная стойка

Содержимое упаковки	в собранном виде (по-умолчанию) в разобранном (по-требованию)
Тип монтажного отверстия	квадрат
Цвет	черный
Габариты (мм), (В x Ш x Г)	2259 x 600 x 1070
Макс. высота устройства	2259
Макс. ширина устройства	600
Монтажная глубина (мм), макс./мин./по-умолчанию	845/140/710
Глубина максимальная	845
Глубина минимальная	TBD
Глубина по-умолчанию	710
Размеры упаковки: в собр. виде (В x Ш x Г)	1150 x 650 x 2420
Размеры упаковки: в разобр.виде (В x Ш x Г)	коробка1 : 2315 x 260 x 620 коробка2 : 1000 x 80 x 985 коробка3 : 2230 x 210 x 155
Вес в упаковке	180
Вес без упаковки	149
Стационарная весовая нагрузка	1300
Передвижная весовая нагрузка	1000
Материал	Холоднокатаная сталь
Воздухопроницаемость	0.78
Сертификация	
Одобрено	CE
Сертификация	RoHS
Класс защиты	IP20
Транспортировочные характеристики	
Объем в собр. виде (куб.м)	1.757
Объем в разобр.виде (куб.м)	коробка1 : 0.37 коробка2 : 0.08 коробка3 : 0.07
Кол-во упаковок в собр.виде на контейнер 20 футов	N.A.
Кол-во упаковок в собр.виде на контейнер 40 футов	N.A.
Кол-во упаковок в собр.виде на контейнер 40 футов HQ	36
Кол-во упаковок в разобр.виде на контейнер 20 футов	46

Кол-во упаковок в разобр.виде на контейнер 40 футов	96
Кол-во упаковок в разобр.виде на контейнер 40 футов HQ	113

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.